



Serienbereifung für OPEL-Fahrzeuge

Ausgabe: 01/2011



Wir leben Autos.

Agila
Corsa
Meriva
Combo
Astra
Zafira
Movano
Vivaro
Antara
Insignia
Ampera



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

0 Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Automotive, hat die Zusammenstellung von Serienreifen für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG erstellt.

Sollten sich zusätzliche Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an Ihren Opel Service Partner vor Ort¹.

Für Informationen zu Fahrzeugen die im Ausland zugelassen sind, wenden Sie sich bitte an einen Opel Service Partner in dem Land der Zulassung bzw. an den Kundenservice der jeweiligen Opel Niederlassung.

Die Zulässigkeit der genannten Serienreifen bestätigen wir hiermit.

Rüsselsheim, 31. Oktober 2011

ADAM OPEL AG

Frank Mattheis

Thomas Berenz

¹ geändert am 26.10.2012



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

1 Angabe der Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung

Diese Veröffentlichung bezieht sich auf die nachfolgenden Fahrzeugtypen:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	Hersteller-Schlüssel-Nr.	ABE -Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung
H-B	Agila	0035	e4*2001/116*0135*00 bis 09	29.07.2011
S-D	Corsa	0035	e1*2001/116*0379*00 bis 20	16.11.2011
S-D/Van	Corsa	0035	e1*2007/46*0505*00 bis 04	31.08.2011
S-D Monocab B	Meriva (B)	0035	e4*2007/46*0165*00 bis 02	12.08.2011
S-D Monocab B/V	Meriva (B) Van	0035	e4*2007/46*0271*00 bis 01	16.09.2011
Combo-C	Combo-C	0035	e1*98/14*0179*09 bis 21	03.03.2009
			e1*2007/46*0291*00 bis 02	14.04.2010
Combo-C-CNG	Combo-C-CNG	0035	e1*2001/116*0327*00 bis 06	03.03.2009
			e1*2007/46*0293*00 bis 01	14.04.2010
Combo-C-Van	Combo-C-Van	0035	K 886, Nachtrag 06 bis 15	20.03.2008
			DE*2007/46*0129*00 bis 01	12.08.2011
			e1*2007/46*0129*00 bis 04	12.08.2011
Combo-C-Van-CNG	Combo-C-Van-CNG	0035	L 620*00 bis Nachtrag 05	17.09.2008
			DE*2007/46*0131*00 bis 02	14.04.2010
			e1*2007/46*0131*00 bis 02	14.12.2010
Combo-C/V	Combo-Van	0035	e4*2007/46*0299*00	03.12.2010
A-H	Astra	0035	e1*2001/116*0261*00 bis 18	25.02.2009
			e1*2007/46*0344*00 bis 05	12.09.2011
A-H/SW	Astra Station Wagon	0035	e1*2001/116*0293*00 bis 13	25.02.2009
			e1*2007/46*0341*00 bis 05	12.09.2011
A-H/Van	Astra Van	0035	e1*2007/46*0576*00 bis 02	16.09.2011
A-H/NB	Astra (NB)	0035	e1*2001/116*0454*00 bis 03	15.01.2009
			e1*2007/46*0340*00 bis 05	19.09.2011
A-H/Monocab	Zafira-B	0035	e1*2001/116*0325*00 bis 11	03.03.2010
			e1*2007/46*0497*00 bis 01	08.10.2010
A-H/Monocab-CNG ²⁾	Zafira-B	0035	e1*2001/116*0378*00 bis 07	15.04.2010
P-J	Astra	0035	e1*2007/46*0141*00 bis 11	06.10.2011
P-J/SW	Astra Sports Tourer	0035	e4*2007/46*0204*00 bis 05	05.10.2011
P-J/SW	Zafira Tourer	0035	e4*2007/46*0204*04 bis 05	05.10.2011
P-J/SW	Astra GTC	0035	e4*2007/46*0204*05	05.10.2011

²⁾ wurde ab Genehmigung e1*2007/46*0497*00 in Fahrzeugtyp A-H/Monocab integriert



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Diese Veröffentlichung bezieht sich auf die nachfolgenden Fahrzeugtypen:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	Hersteller- Schlüssel-Nr.	ABE -Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung
0G-A	Insignia	0035	e1*2001/116*0475*00 bis 06	21.08.2009
			e1*2007/46*0374*00 bis 05	16.09.2011
0G-A	Insignia Sports Tourer	0035	e1*2001/116*0475*02 bis 06	21.08.2009
			e1*2007/46*0374*00 bis 05	16.09.2011
MR	Movano	0035	e1*2007/46*0362*00 bis 05	31.05.2011
MS	Movano	0035	e1*2007/46*0471*00 bis 02	31.05.2011
MT	Movano	0035	e1*2007/46*0405*00 bis 01	13.04.2011
MU	Movano	0035	e1*2007/46*0472*00 bis 01	13.04.2011
MW	Movano	0035	e1*2007/46*0579*00 bis 02	08.06.2011
MV	Movano	0035	e1*2007/46*0580*00 bis 02	21.06.2011
F7	Vivaro	0035	K 830, Nachtrag 03 bis 15	11.02.2010
			e1*2007/46*0575*00 bis 05	19.08.2011
X83	Vivaro	0035	e1*98/14*0170*07 bis 23	15.09.2011
L-A	Antara	0035	e4*2001/116*0118*00 bis 14	01.07.2011
D1JO	Ampera	0035	e13*2007/46*1159*01	31.08.2011

Zuordnung der Herstellerschlüssel-Nr.:

Hersteller	Hersteller-Schlüssel-Nr
Opel	0035

In dieser Ausgabe des Serienreifenkatalogs befinden sich nur die derzeit aktuellen Modelle der Adam Opel AG.
Ältere Fahrzeuge finden Sie in den Ausgaben 02/2009 und 02/2010.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2 Serienbereifungen für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Seit Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben. In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt. In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen, die vom Fahrzeughersteller freigegeben wurden und in den Betriebserlaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr enthalten. Um den Fahrzeughaltern / -fahrern eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzliche Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die folgende Aufstellung von Serienbereifungen für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG entstanden. Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte COC-Papier (Certificate of Conformity / EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit Juni 2004 bei Auslieferung der Personenkraftwagen mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.

Mit den folgenden Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten finden Sie die Alternativbereifungen.

1. Handelsbezeichnung aus Feld D.3, z.B. **Astra**
2. Fahrzeugtyp aus Feld D.2, Zeile 1, z.B. **P-J**
3. Genehmigungsnr. aus Feld K Nachtragsstand = letzte 2 Ziffern, z.B. e1*2007/46*0141***06**
4. Versionsnummer aus Feld D.2 Reifengruppe = vorletzte Stelle, z.B. **A** (Buchstabe o. Ziffer)

Beispiel 1 Zulassungsbescheinigung Teil I

B	30.10.2010	2.1	0035	2.2	AKY000953	L	2	9	1	P.2 P.4	74 / 6000	T	178
J	M1	4	AF	18	4419	19	1814						
E	WOLPC6DB1B3000000	3	6	20	1510	G	1393						
D.1	OPEL	12	-	13	75	Q	-						
D.2	P-J	V.7	129	F.1	1885	F.2	1885						
	BB11	7.1	975	7.2	920	7.3	-						
D.2	1A02A2ACAN A5	8.1	975	8.2	920	8.3	-						
	-	U.1	73	U.2	3750	U.3	70						
D.3	Astra	O.1	850	O.2	670	S.1	5	S.2	-				
2	OPEL	15.1	205/60R16 92H										
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	15.2	205/60R16 92H										
5	MEHRZWECKFAHRZEUG	15.3	-										
V.9	715/2007*892/2008A	R	weiss	11	0								
14	EURO5;A;PI/CI;M,N1 I	K	e1*2007/46*0141* 06										
P.3	BENZIN	6	17.09.2010	17	-	-							
10	0001	14.1	35A0	P.1	1398	21	-						
22	F.1/F.2:bei Anhängerbetrieb 1945**7.2/8.2:Bei Anhängerbetrieb 1020*												
22	7.2/8.2:Bei AHK ab Werk 940*S.1:max.S-Pl.*ww.AHK It.EGTG*												



Dieses
Beispiel
gilt für die
meisten

Opel-Modelle



Bei den Fahrzeugtypen P-J (Astra) ab Betriebserlaubnis-Nr. e1*2007/46*0141*11, P-J/SW (Astra Sports Tourer) ab Betriebserlaubnis-Nr. e1*2007/46*00204*04, P-J/SW (Zafira Tourer) e1*2007/46*00204*04 und P-J/SW (Astra GTC) e1*2007/46*00204*04 benötigen Sie neben den in Beispiel 1 genannten Angaben noch die **erste bis vierte Stelle der Variante aus Feld D.2.**

Beispiel 2 Zulassungsbescheinigung Teil I

B	10.10.2011	2.1	0035	2.2	AKY000000	L	2	9	1	P.2 P.4	88 / 4200	T	190
J	M1	4	AC	18	4656	19	1884						
E	WOLPD9EU112000000	3	6	20	1685	G	1613						
D.1	OPEL	12	-	13	75	Q	-						
D.2	P-J/SW	V.7	158	F.1	2285	F.2	2285						
	EADAA1.	7.1	1100	7.2	1100	7.3	-						
D.2	BA2L2JMPA 5	8.1	1205	8.2	1205	8.3	-						
	-	U.1	71	U.2	3750	U.3	77						
D.3	Zafira Tourer	O.1	1250	O.2	750	S.1	5	S.2	-				
2	OPEL	15.1	215/60R16 95H										
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	15.2	215/60R16 95H										
5	KOMBILIMOUSINE	15.3	-										
V.9	715/2007*566/2011J	R	weiss	11	0								
14	EURO5;J;PI/CI;M,N1 I	K	e4*2007/46*0204* 04										
P.3	BENZIN	6	09.09.2011	17	-	-							
10	0001	14.1	35J0	P.1	1362	21	-						
22	F.1/F.2:bei Anhängerbetrieb 2360**7.2/8.2:Bei Anhängerbetrieb 1300* ww.AHK It.EGTG*												



Dieses Beispiel gilt für Fahrzeugtypen P-J (Astra) ab Betriebserlaubnis-Nr. e1*2007/46*0141*11, P-J/SW (Astra Sports Tourer) ab Betriebserlaubnis-Nr. e1*2007/46*00204*04, P-J/SW (Zafira Tourer) e1*2007/46*00204*04 und P-J/SW (Astra GTC) e1*2007/46*00204*04





Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Beispiel 3 Zulassungsbescheinigung Teil I

Bei einigen Typen des Vivaro benötigen Sie die Variantenummer aus **Feld D.2**, Zeile 2, z.B. **AHA6**

Dieses
Beispiel
gilt nur für
einige

Vivaro F7
Modelle

E	WOLF7AHA67V639270	3	0	20	1978	G	2110	
D.1	OPEL	12	-	13	80	Q	-	
D.2	F7	V.7	-	F.1	2770	F.2	2770	
	AHA6	7.1	1450	7.2	1550	7.3	-	
	E	8.1	1450	8.2	1550	8.3	-	
D.3	-	U.1	75	U.2	2625	U.3	72	
	Vivaro	O.1	2000	O.2	750	S.1	3	S.2
2	OPEL	15.1	195/65R16C(100/98)T					
5	LKW Geschl.Kasten	15.2	195/65R16C(100/98)T					
	-	15.3	-					
V.9	70/220*2003/76B	R	grau			11	7	
14	98/69/EG III;B	K	K830* 11					
P.3	Diesel	6	08.02.2007		17	-	-	

Sie finden diese Angaben auch in der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)

Bemerkung: Angabe der Tragfähigkeit bei Nutzfahrzeugen (z.B. 100/98)

Die erste Ziffer bedeutet die Tragfähigkeit des Reifens bei Einzelbereifung

Die zweite Ziffer bedeutet die Tragfähigkeit des Reifens bei Doppelbereifung



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Inhaltsverzeichnis

0	Vorwort	2
1	Angabe der Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung	3
2	Serienbereifungen für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG	5
2.1	Agila (H-B)	12
	Gen.-Nr. e4*2001/116*0135*00 bis 07	12
2.1	Agila (H-B)	13
	Gen.-Nr. e4*2001/116*0135*08 bis 09	13
2.2	Corsa (S-D)	14
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*00	14
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*01	15
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*02	17
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*03 bis 04	19
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*05 bis 07	21
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*08 bis 09	23
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*08 bis 09	24
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*10	25
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*11	27
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*12	29
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*13	31
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*14	33
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*15 bis 16	35
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*17	37
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*18	39
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*19	42
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*20	45
2.3	Corsa/Van/N1 (S-D/Van)	48
	Gen.-Nr. e1*2007/46*0505*00 bis 02	48
	Gen.-Nr. e1*2007/46*0505*03 bis 04	49
2.4	Meriva-B (S-D Monocab B)	50
	Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*00	50
	Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*01	51
	Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*01	52
	Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*02	53
	Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*02	54
2.5	Meriva-B-Van (N1) (S-D Monocab B/V)	55
	Gen.-Nr. e4* 2007/46*0271*00 bis 01	55
2.6	Combo-C	56
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*09	56
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*10 bis 11	57
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*12	58
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*13	59
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*14 bis 16	60
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*17 bis 21	61
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*06 bis 16	62
	Gen.-Nr. e1* 2007/46*0291*00 bis 02	63



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.7 Combo-C-CNG	64
Gen.-Nr. e1*2001/116*0327*00	64
Gen.-Nr. e1*2001/116*0327*01 bis 03	65
Gen.-Nr. e1*2001/116*0327*04 bis 06	66
Gen.-Nr. e1*2007/46*0293*00 bis 01	67
2.8 Combo-C-Van	68
Gen.-Nr. K 886*06	68
Gen.-Nr. K 886*07 bis 09	69
Gen.-Nr. K 886*10 bis 15	70
Gen.-Nr. DE*2007/46*0129*00	71
Gen.-Nr. DE*2007/46*0129*01 Gen.-Nr. e1*2007/46*0129*00 bis 04	72
2.9 Combo-C-Van-CNG	73
Gen.-Nr. L 620*00 bis 01	73
Gen.-Nr. L 620*02 bis 05	74
Gen.-Nr. DE*2007/46*0131*00	75
Gen.-Nr. DE*2007/46*0131*01 bis 02 Gen.-Nr. e1*2007/46*0131*00 bis 02	76
2.10 Combo/Van/N1 (Combo-C/V) (5-sitzige N1-Variante)	77
Gen.-Nr. e4*2007/46*0299*00	77
2.11 Astra (A-H)	78
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*00	78
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*01	79
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*02	80
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*03	82
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*04	84
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*05	86
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09	88
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10	91
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11	94
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*12	97
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*13	100
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*14 bis 15	103
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*16 bis 18	106
Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*00	109
Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*01	112
Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*02 bis 03	114
Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*04 bis 05	116
2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)	118
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*00	118
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*01	120
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04	122
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05	125
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06	128
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*07	131
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*08	134
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*09 bis 10	137
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*11 bis 13	140
Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*00	143
Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*01	146
Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*02 bis 03	148
Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*04 bis 05	150



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.13 Astra Van (N1) (A-H/Van).....	152
Gen.-Nr. e1*2001/116*0576*00 bis 02.....	152
2.14 Astra (NB) (A-H/NB).....	153
Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*00.....	153
Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*01.....	154
Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*02 bis 03.....	155
Gen.-Nr. e1*2007/46*0340*00 bis 01.....	156
Gen.-Nr. e1*2007/46*0340*02 bis 03.....	157
Gen.-Nr. e1*2007/46*0340*04 bis 05.....	158
2.15 Zafira-B (A-H/Monocab).....	159
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*00.....	159
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*01 bis 02.....	160
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*03.....	161
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*04.....	162
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*05 bis 08.....	163
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*09 bis 10.....	165
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*11.....	167
Gen.-Nr. e1*2007/46*0497*00 bis 01.....	169
2.16 Zafira-B (A-H/Monocab-CNG).....	171
Gen.-Nr. e1*2001/116*0378*00 bis 02.....	171
Gen.-Nr. e1*2001/116*0378*03 bis 07.....	172
2.17 Astra (P-J).....	173
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*00.....	173
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*01.....	174
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*02.....	175
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*03.....	176
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*04.....	178
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*05 bis 08.....	180
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*09.....	182
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*10.....	184
Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*11.....	186
2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW).....	193
Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*00.....	193
Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*01 bis 02.....	195
Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*03.....	197
Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*04.....	199
Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*05.....	205
2.19 Zafira Tourer (C) (P-J/SW).....	213
Gen.-Nr. ab e4*2007/46*0204*04 bis 05.....	213
2.20 Astra GTC (P-J/SW).....	215
Gen.-Nr. ab e4*2007/46*0204*05.....	215



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)	217
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*00	217
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*01	220
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02	224
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03	228
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*04	232
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06.....	236
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00	241
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01	246
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02	251
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*03	256
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04	261
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05	266
2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)	271
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02	271
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03 bis 04.....	275
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06.....	278
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00	282
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01	286
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02 bis 03.....	291
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04	296
Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05	301
2.23 Movano (MR)	306
Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*00	306
Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*01	307
Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*02 bis 03.....	308
Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*04	309
Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*05	310
2.24 Movano (MS)	312
Gen.-Nr. e1*2007/46*0471*00 bis 01	312
Gen.-Nr. e1*2007/46*0471*02	313
2.25 Movano (MU)	314
Gen.-Nr. e1*2007/46*0472*00 bis 01	314
2.26 Movano (MT)	315
Gen.-Nr. e1*2007/46*0405*00 bis 01	315
2.27 Movano (MW) (Kombi, M1)	316
Gen.-Nr. e1*2007/46*0579*00	316
Gen.-Nr. e1*2007/46*0579*01	317
Gen.-Nr. e1*2007/46*0579*02	318
2.28 Movano (MV) (Bus bis 17 Sitzplätze, M2)	319
Gen.-Nr. e1*2007/46*0580*00 bis 01	319
Gen.-Nr. e1*2007/46*0580*02	320



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)	321
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*07	321
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*08 bis 09.....	322
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*10	323
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*11	324
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*12	325
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*13	326
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*14 bis 15.....	327
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*16	328
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*17	329
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*18	330
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*19	331
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*20	332
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*21	333
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*22	334
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*23	335
2.30 Vivaro (F7)	336
Gen.-Nr. K830*03 bis 09	336
Gen.-Nr. K830*10.....	337
Gen.-Nr. K830*11.....	338
Gen.-Nr. K830*12.....	339
Gen.-Nr. K830*13.....	340
Gen.-Nr. K830*14.....	341
Gen.-Nr. K830*15.....	342
Gen.-Nr. e1*2007/46*0575*00 bis 03.....	343
Gen.-Nr. e1*2007/46*0575*04	344
Gen.-Nr. e1*2007/46*0575*05	345
2.31 Antara (L-A)	346
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*00 bis 01.....	346
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*02 bis 04.....	347
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*05 bis 09.....	348
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*10	349
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*11 bis 14.....	350
2.32 Ampera (D1JOI)	351
Gen.-Nr. e13*2007/46*1159*01	351
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog?	352



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.1 Agila (H-B)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0135*00 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
K10B	A	165/70 R14 81T	5 J x 14	45	zul.	nicht zul.	
K12B			5 JJ x 14				
D13A		185/60 R15 84H	5½ J x 15	50			
Z13DTJ			5½ JJ x 15				



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.1 Agila (H-B)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0135*08 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
K10B (B22S)	A	165/70 R14 81T	5 J x 14	45	zul.	nicht zul.	
			5 JJ x 14				
K12B (B32S)		185/60 R15 84H	5½ J x 15	50			
			5½ JJ x 15				



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
Z13DTH	D	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Die **Winterbereifung 185/60 R15 M+S** wurde nachträglich über einen Auszug aus der Betriebserlaubnis nach §19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO genehmigt.

Dieser Auszug gilt nur für Fahrzeuge mit der Genehmigung **e1*2001/116*0379*00** und enthält folgende Reifen- / Felgenkombinationen:

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A, B	185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.	nicht zul.	
Z12XEP							
Z14XEP							
Z13DTJ	C, D	185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH							

Die Bescheinigung ist in der [Anlage](#) abgedruckt, diese sollte mit den Fahrzeugdokumenten mitgeführt werden. Bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugdokumenten ist eine Änderung von der Zulassungsbehörde vornehmen zu lassen.



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP Z14XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
185/65 R15 88T		6 Jx15		zul.			
195/60 R15 88T		6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
195/55 R16 87H		6 Jx16	40	zul.			
185/60 R15 84Q M+S		6 Jx15	39	zul.			
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	nicht zul.			



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16		40	zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP Z14XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		39	zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	zul.			
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40		zul.	
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39		zul.	
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16		40	zul.	
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		39	zul.	
Z13DTH Z13DTJ	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16		40	zul.	
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		39	zul.	
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	nicht zul.			



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16		40	zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP Z14XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		39	zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	zul.			
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40		zul.	
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39		zul.	
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16		40	zul.	
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		39	zul.	
Z13DTH Z13DTJ	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16		40	zul.	
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		39	zul.	
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	nicht zul.			
Z16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*05 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z12XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	zul.			
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	zul.			
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	zul.			

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*05 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	nicht zul.			
Z16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*08 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z12XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	zul.			

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*08 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTI		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTR		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ (ecoFLEX)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z12XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z13DTI		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTR		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTI		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTR		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ (ecoFLEX)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
A10XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
Z12XEP		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
A12XER (intern A12XEL 51 kW)		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		Nur als Sommerreifen
A12XER 63 kW		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z10XEP		B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40		zul.
A10XEP	185/65 R15 88T		6 Jx15	39	zul.		
	195/60 R15 88T		6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
	185/70 R14 88T		5 ½ Jx14		zul.		
	185/60 R15 84Q M+S		6 Jx15		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
A12XER (intern A12XEL 51 kW)		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
A12XER 63 kW		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
Z14XEP A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z13DTI		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTR		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
A17DTS		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A12XER (intern A12XEL 51 kW)		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A12XER 63 kW		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
Z14XEP A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER 74 kW		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTI					nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTR		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
	185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.			
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTS		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
A16LER (OPC)		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LEL (GSI)		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ (ecoFLEX)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z13DTE (ecoFLEX)		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
A10XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
Z12XEP		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
A12XER (intern A12XEL 51 kW)		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
A12XER 63 kW		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z14XEP							
A14XER (intern A14XEL 64 kW)							
A14XER 74 kW							
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z13DTI		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.	Nur als Sommerreifen	
Z13DTR		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		

Fortsetzung ►

Bemerkung: Run Flat Reifen sind entfallen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
A17DTS		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A12XER (intern A12XEL 51 kW)		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A12XER 63 kW		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
A14XER (intern A14XEL 64 kW)							
A14XER 74 kW							
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTI		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTR		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTS		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
A16LER (OPC)		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LEL (GSI)		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ (ecoFLEX)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z13DTE (ecoFLEX)		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung				
					Achse 1	Achse 2					
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.					
A10XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.						
Z12XEP		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.						
A12XER (intern A12XEL 51 kW)		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.			Nur als Sommerreifen			
A12XER 63 kW		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.						
Z14XEP											
A14XER (intern A14XEL 64 kW)											
A14XER (74 kW)											
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.						
Z13DTI		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.						
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.		Nur als Sommerreifen					
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.						
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.						
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.						
Z13DTR		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen				
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.						
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.						
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.						
A17DTS		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen				
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.						
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	zul.							

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW Z14XEP A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ Z13DTH Z13DTI Z13DTR	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR A17DTS	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER (OPC) A16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI) A16LEL (GSI)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ (ecoFLEX) Z13DTE (ecoFLEX)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*14

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
A10XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
Z12XEP		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
A12XER (intern A12XEL 51 kW)		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
A12XER 63 kW		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z14XEP							
A14XER (intern A14XEL 64 kW)							
A14XER (74 kW)							
Z13DTJ		D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39		zul.
Z13DTI	185/65 R15 88T		6 Jx15	zul.			
A13DTC	195/60 R15 88T		6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
	195/55 R16 87H		6 Jx16	40	zul.		
	185/60 R15 88Q M+S		6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTR		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
A13DTR		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
A17DTS		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	zul.			

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*14

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW Z14XEP A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ Z13DTH Z13DTI Z13DTR A13DTC A13DTR	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR A17DTS	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER (OPC) A16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI) A16LEL (GSI)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ (ecoFLEX) Z13DTE (ecoFLEX)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*15 bis 16

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
A10XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
Z12XEP		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
A12XER (intern A12XEL 51 kW)		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
A12XER 63 kW		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z14XEP							
A14XER (intern A14XEL 64 kW)							
A14XER (74 kW)							
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	Nur als Sommerreifen	
Z13DTI		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
A13DTC		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.			
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.	Nur als Sommerreifen	
Z13DTR		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
A13DTR		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.	Nur als Sommerreifen	
A17DTS		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		
		185/65 R15 88H	6 Jx15	zul.			
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	zul.			

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*15 bis 16

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW Z14XEP A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ Z13DTH Z13DTI Z13DTR A13DTC A13DTR	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR A17DTS	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER (OPC) A16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI) A16LEL (GSI)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ (ecoFLEX) Z13DTE (ecoFLEX) A13DTE	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*17

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
A10XEP (48 kW)	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.			
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.			
		A12XER (intern A12XEL 51 kW)	195/55 R16 87H	6 Jx16	40		zul.	Nur als Sommerreifen
		A12XER (63 kW) A12XER Bezin/LPG (63 / 61 kW)	185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39		zul.	
A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.			
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.			
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.			
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.			
A13DTR (70 kW)	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.			
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.			
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.			
A17DTS (96 kW)	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.			
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		185/65 R15 88H	6 Jx15		nicht zul.			
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	zul.				

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*17

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
A13DTC (55 kW) A13DTR (70 kW)	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
A17DTS (96 kW)	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
A16LER (OPC) (141 kW)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
A16LEL (GSI) (110 kW)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
A13DTE (70 kW)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*18

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung		
					Achse 1	Achse 2			
A10XEP (48 kW)	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.			
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.				
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.				
		A12XER (intern A12XEL 51 kW)	195/55 R16 87H	6 Jx16	40		zul.		Nur als Sommerreifen
		A12XER (63 kW)	185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39		zul.		
		A12XER Bezin/LPG (63 / 61 kW)	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39		zul.		
A14XER (intern A14XEL 64 kW)									
A14XER (74 kW)									
A13DTC (55 kW)	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.				
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.				
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen			
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.				
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.				
A13DTR (70 kW)	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.				
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen			
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.				
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.				
A17DTS (96 kW)	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.				
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen			
		185/65 R15 88H	6 Jx15		nicht zul.				
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	zul.					

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*18

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
A13DTC (55 kW) A13DTR (70 kW)	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
A17DTS (96 kW)	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
A16LER (OPC) (141 kW)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
A16LEL (GSI) (110 kW)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
A13DTE (70 kW)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*18

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A13DTR (70 kW)	N	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*19

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
A10XEP (48 kW)	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.			
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.			
		A12XER (intern A12XEL 51 kW)	195/55 R16 87H	6 Jx16	40			zul.
		A12XER (63 kW)	185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39			zul.
		A12XER Bezin/LPG (63 / 61 kW)	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39			zul.
A14XER (intern A14XEL 64 kW)	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.			
A14XER (74 kW)		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.			
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.			
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.			
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.			
A13DTR (70 kW)	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.			
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.			
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.			
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.			
A17DTS (96 kW)	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.			
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.			
		185/65 R15 88H	6 Jx15		nicht zul.			
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	zul.				

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*19

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
A13DTC (55 kW) A13DTR (70 kW)	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
A17DTS (96 kW)	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
A16LER (OPC) (141 kW)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
A16LEL (GSI) (110 kW)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
A13DTE (70 kW)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*19

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A13DTR (70 kW)	N	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A16LER intern A16LES (OPC Nürburgring Edition) (155 kW)	P	225/35 R18 87W	8 Jx18	43	nicht zul.		Felge nur mit Teileschlüssel AART 1)
		205/45 R17 88Q M+S	7 Jx17 7 ½ Jx17 1)	44 45	zul.		Felge nur mit Teileschlüssel AAX2 1)
		215/45 R17 87Q M+S 1)	7 ½ Jx17	45	nicht zul.		Felge nur mit Teileschlüssel AAX2

1) Mit einem Auszug aus der Betriebserlaubnis nach §19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO wurde die Felgenreöße 7 ½ Jx17 mit der Einpresstiefe ET 45 mm und auch die Bereifung 215/45 R17 87Q M+S nachträglich legalisiert. Bitte beachten Sie, dass die Felgen in Reifengruppe **P** nur in Verbindung mit dem entsprechenden Teileschlüssel gefahren werden können.
Die Felge 7 x 17, ET 44 mm ist bei diesem Fahrzeug nicht verwendbar!

Dieser Auszug gilt für Fahrzeuge mit der Genehmigung e1*2001/116*0379*19.

Die Bescheinigung ist in der [Anlage](#) abgedruckt, diese sollte mit den Fahrzeugdokumenten mitgeführt werden. Bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugdokumenten ist eine Änderung von der Zulassungsbehörde vornehmen zu lassen.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*20

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung		
					Achse 1	Achse 2			
A10XEP (48 kW)	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.			
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.				
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.				
		A12XER (intern A12XEL 51 kW)	195/55 R16 87H	6 Jx16	40			zul.	
		A12XER (63 kW)	185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39			zul.	
		A12XER Bezin/LPG (63 / 61 kW)	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39			zul.	
A14XER (intern A14XEL 64 kW)									
A14XER (74 kW)									
A13DTC (55 kW)	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.				
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.				
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.				
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.				
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.				
A13DTR (70 kW)	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.				
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.				
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.				
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.				
A17DTS (96 kW)	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.				
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.				
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.				
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	zul.					

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*20

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW A14XER (intern A14XEL 64 kW) A14XER (74 kW)	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
A13DTC (55 kW) A13DTR (70 kW)	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
A17DTS (96 kW)	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88H	6 Jx15		nicht zul.		
A16LER (OPC) (141 kW)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
A16LEL (GSI) (110 kW)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
A13DTE (70 kW)	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.2 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*20

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A13DTR (70 kW)	N	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	nicht zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A16LER intern A16LES (OPC Nürburgring Edition) (155 kW)	P	225/35 R18 87W	8 Jx18	43	nicht zul.		Felge nur mit Teileschlüssel AART
		205/45 R17 88Q M+S	7 ½ Jx17	45	zul.		Felge nur mit Teileschlüssel AAX2
		215/45 R17 87Q M+S	7 ½ Jx17	45	nicht zul.		Felge nur mit Teileschlüssel AAX2



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.3 Corsa/Van/N1 (S-D/Van)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0505*00 bis 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A10XEP A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ A13DTC	B	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH A13DTR	C	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW	D	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ Z13DTH A13DTC A13DTR	E	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.3 Corsa/Van/N1 (S-D/Van)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0505*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A10XEP (48 kW) A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	40	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A13DTC (55 kW)	B	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	40	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A13DTR (70 kW)	C	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
A12XER (intern A12XEL 51 kW) A12XER 63 kW	D	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	40	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
A13DTC (55 kW) A13DTR (70 kW)	E	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	40	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
A13DTE (70 kW)	F	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6Jx15		zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.4 Meriva-B (S-D Monocab B)

Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A14XER	A	195/65 R15 91T	6 1/2J x 15	35	zul.	nicht zul.	
A13DTC		195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14XER	B	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
A13DTC		195/65 R15 91T	6 1/2J x 15	35	zul.		
		195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NEL	C	195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NEL	D	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
		195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NET	E	205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NET	F	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A17DT	G	205/55 R16 94V	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 94V	7J X 17	35	zul.		
A17DT	H	225/40 R18 92W	7 1/2J X 18	37	nicht zul.		
		205/55 R16 94V	6 1/2J x 16	37	zul.		
		225/45 R17 94V	7J X 17	35	zul.		
A17DT	J	195/65 R15 91H	6 1/2J X 15	35	zul.		

Die **Felgenreöße 6 ½ J x 16** wurde nachträglich über einen Auszug aus der Betriebserlaubnis nach §19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO mit der **Einpresstiefe 39 mm** genehmigt.

Dieser Auszug gilt nur für Fahrzeuge mit der Genehmigung **e4*2007/46*0165*00**.

Die Bescheinigung ist in der [Anlage](#) abgedruckt, diese sollte mit den Fahrzeugdokumenten mitgeführt werden. Bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugdokumenten ist eine Änderung von der Zulassungsbehörde vornehmen zu lassen.



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.4 Meriva-B (S-D Monocab B)

Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A14XER	A	195/65 R15 91T	6 1/2J x 15	35	zul.	nicht zul.	
A13DTC		195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
A13DTE		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14XER	B	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
A13DTC		195/65 R15 91T	6 1/2J x 15	35	zul.		
A13DTE		195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NEL	C	195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NEL	D	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
		195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NET	E	205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NET	F	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A17DT	G	205/55 R16 94V	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 94V	7J X 17	35	zul.		
A17DT	H	225/40 R18 92W	7 1/2J X 18	37	nicht zul.		
		205/55 R16 94V	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 94V	7J X 17	35	zul.		
A17DT A17DTS (intern A17DTC) 81 kW	J	195/65 R15 91H	6 1/2J X 15	35	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.4 Meriva-B (S-D Monocab B)

Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A17DTS 96 kW A17DTS (intern A17DTC) 81 kW	K	205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.	nicht zul.	
		205/55 R16 94V	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
		225/45 R17 94V	7J x 17	35	zul.		
A17DTS 96 kW A17DTS (intern A17DTC) 81 kW	L	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		205/55 R16 94V	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
		225/45 R17 94V	7J x 17	35	zul.		
A13DTE	M	195/65 R15 91T	6 1/2J x 15	35	zul.		
		195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.4 Meriva-B (S-D Monocab B)

Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A14XER	A	195/65 R15 91T	6 1/2J x 15	35	zul.	nicht zul.	
A13DTE		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14XER	B	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
A13DTC		195/65 R15 91T	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NEL	C	195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
A14NEL (LPG)		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NEL	D	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
A14NEL (LPG)		195/65 R15 91H	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A14NET	E	205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
		195/60 R16C 99H	6 1/2J x 16	37 / 39	nicht zul.		
A14NET	F	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
A17DT	G	205/55 R16 94V	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 94V	7J X 17	35	zul.		
A17DT	H	225/40 R18 92W	7 1/2J X 18	37	nicht zul.		
		205/55 R16 94V	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 94V	7J X 17	35	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.4 Meriva-B (S-D Monocab B)

Gen.-Nr. e4* 2007/46*0165*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A17DTS 96 kW	K	205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.	nicht zul.	
A17DTS (intern A17DTC) 81 kW		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
		195/60 R16C 99H	6 1/2J x 16	37 / 39	nicht zul.		
A17DTS 96 kW	L	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
A17DTS (intern A17DTC) 81 kW		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
		195/60 R16C 99H	6 1/2J x 16	37 / 39	nicht zul.		
A13DTE	M	195/65 R15 91T	6 1/2J x 15	35	zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37 / 39	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.5 Meriva-B-Van (N1) (S-D Monocab B/V)

Gen.-Nr. e4* 2007/46*0271*00 bis 01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A17DTS 96 kW	K	205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37/ 39	zul.	nicht zul.	
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
		195/60 R16 C 99H	6 1/2J x 16	37/ 39	nicht zul.		
A17DTS 96 kW	L	225/40 R18 92W	7 1/2J x 18	37	nicht zul.		
		205/55 R16 91H	6 1/2J x 16	37/ 39	zul.		
		225/45 R17 91V	7J x 17	35	zul.		
		195/60 R16 C 99H	6 1/2J x 16	37/ 39	nicht zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Y17DTL	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.			
		175/65 R14C 90T			zul.			
Z14XEP	B	185/60 R15 88H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.			
Y17DTL								
Z17DTH								
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.			
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.			
		175/65 R14C 90T			zul.			
		175/65 R14 84T			zul.			
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		185/60 R15 88H	6Jx15		nicht zul.			
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.			



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*10 bis 11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z14XEP	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH							
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/60 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	E	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DT							



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	E	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ							



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*14 bis 16

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	E	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*17 bis 21

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
		195/50 R16 88H	6Jx16		49		nicht zul.
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	E	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*06 bis 16

Die **Bereifung 195/50 R16 88H** wurde nachträglich über einen Auszug aus der Betriebserlaubnis nach §19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO genehmigt.

Dieser Auszug gilt nur für Fahrzeuge mit der Genehmigung **ab e1*98/14*0179*06 bis e1*98/14*0179*16** und enthält folgende

Reifen- / Felgenkombination:

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16SE Y17DT Z14XEP Z13DT Z13DTJ	C	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen

Die Bescheinigung ist in der [Anlage](#) abgedruckt, diese sollte mit den Fahrzeugdokumenten mitgeführt werden. Bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugdokumenten ist eine Änderung von der Zulassungsbehörde vornehmen zu lassen.



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.6 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 2007/46*0291*00 bis 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z14XEP	E	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.7 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.7 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*01 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.		
		185/65 R15 88T						
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.			
Z16YNG	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.			
		185/65 R15 88T			nicht zul.			
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.7 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*04 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		
Z16YNG	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.7 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1* 2007/46*0293*00 bis 01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		
Z16YNG	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.8 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.		
Y17DTL		175/70 R14 84T			zul.			
Z14XEP		175/65 R14C 90T			zul.			
		185/60 R15 84H	6Jx15		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
Z17DTH	B	185/60 R15 88H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Y17DTL		185/55 R15C 90Q M+S			zul.			
Z13DT								
Z14XEP								



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.8 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886*07 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP							



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.8 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886*10 bis 15

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.		
Z13DTJ		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP							
Z13DTJ							



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.8 Combo-C-Van

Gen.-Nr. DE*2007/46*0129*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.		
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.			
Z13DTJ		175/65 R14C 90T			zul.			
		185/60 R15 84T	6Jx15	nicht zul.				
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.			
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.			
Z14XEP								
Z13DTJ								



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.8 Combo-C-Van

Gen.-Nr. DE*2007/46*0129*01

Gen.-Nr. e1*2007/46*0129*00 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		175/70 R14 84T			zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z14XEP		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z13DTJ							



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. L 620*00 bis 01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. L 620*02 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. DE*2007/46*0131*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. DE*2007/46*0131*01 bis 02

Gen.-Nr. e1*2007/46*0131*00 bis 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.10 Combo/Van/N1 (Combo-C/V) (5-sitzige N1-Variante)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0299*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z13DTJ (55 kW)	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	A	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	B	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL							
Z16XEP							
Z14XEP							
Z18XE	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP							



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	A	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	B	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	D	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL							
Z16XEP							
Z14XEP							
Z14XEL							
Z18XE	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP							
Z14XEL							
Z20LEL	H	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T		zul.			
		195/65R15 91T		zul.			
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H		zul.			
		185/65R15 88H		zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H		zul.			
		185/65R15 88H		zul.			
		225/45R17 91	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H		zul.			
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T		zul.			
		185/65R15 88T		zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T		zul.			
		185/65R15 88T		zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15		35		zul.
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17		39		nicht zul.
		215/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T		zul.			
		195/65R15 91T		zul.			
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H		zul.			
		185/65R15 88H		zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H		zul.			
		185/65R15 88H		zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H		zul.			
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T		zul.			
		185/65R15 88T		zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T		zul.			
		185/65R15 88T		zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTL	S	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T		zul.			
		185/65R15 88T		zul.			
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
Z18XE Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
Z18XE Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
Z17DTR 92 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z16XEP							
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.			
		225/45R17 91V				nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V				nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*14 bis 15

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*14 bis 15

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*14 bis 15

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	U	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*16 bis 18

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*16 bis 18

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V				nicht zul.	
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*16 bis 18

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	U	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V				nicht zul.	
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V				nicht zul.	
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*02 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET A16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*02 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A18XER		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
A16XER		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A18XER		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
A16XER		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A18XER		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
A16XER		185/65R15 88H			zul.		
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*04 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
A16LET 132 kW	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0344*04 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A16LET 132 kW	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A18XER 103 kW A16XER 85 kW	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A18XER 103 kW A16XER 85 kW	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A18XER 103 kW A16XER 85 kW	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15		35		zul.
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL	185/65R15 88T	zul.					
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17		39		nicht zul.
		225/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17		39		nicht zul.
		215/45R17 91V		nicht zul.			Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

¹ nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT							
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DT							
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H	zul.				
225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
Z18XE Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H	zul.				
225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
Z18XE Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T	zul.				
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T	zul.				
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH Z16XEP	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XER Z16XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1 Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z16XE1 Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTR 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XER Z16XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*09 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*09 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XER Z16XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*09 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.			
		225/45R17 91V			nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	U	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.			



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*11 bis 13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*11 bis 13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*11 bis 13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	U	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*02 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP Z13DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET A16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*02 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A18XER		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
A16XER		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
	225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A18XER		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
A16XER		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A18XER		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
A16XER		185/65R15 88H			zul.		
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*04 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
A16LET 132 kW	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.12 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0341*04 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16LET 132 kW	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A18XER 103 kW A16XER 85 kW	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
A18XER 103 kW A16XER 85 kW	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
A18XER 103 kW A16XER 85 kW	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.13 Astra Van (N1) (A-H/Van)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0576*00 bis 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A17DTR 81 kW Z17DTH 74 kW	C	205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 1/2Jx15	35	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
A17DTR 92 kW Z19DT 88 kW	D	205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
A17DTR 81 kW Z17DTH 74 kW	E	195/65R15 91T	6 1/2Jx15	35	zul.		
Z13DTH 66 kW	G	195/65R15 91T	6 1/2Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 1/2Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T	6 1/2Jx15	35	zul.		
Z19DTH 110 kW	S	205/55R16 91H	6 1/2Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen nur in Vbg. mit Sportfahrwerk
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.14 Astra (NB) (A-H/NB)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z18XER	A	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z16XER Z18XER	B	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z13DTH	C	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.14 Astra (NB) (A-H/NB)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XER Z18XER	A	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z16XER Z18XER	B	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z13DTH	C	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	D	215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.14 Astra (NB) (A-H/NB)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0454*02 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XER Z18XER	A	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16XER Z18XER	B	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z13DTH	C	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	D	215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.14 Astra (NB) (A-H/NB)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0340*00 bis 01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XER Z18XER	A	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16XER Z18XER	B	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z13DTH	C	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	D	215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTR	F	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.14 Astra (NB) (A-H/NB)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0340*02 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XER	A	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
Z18XER		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A18XER							
Z16XER	B	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A16XER							
A18XER							
Z13DTH	C	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	D	215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTR	F	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
A17DTR	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.14 Astra (NB) (A-H/NB)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0340*04 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A16XER 85 kW	A	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	nicht zul.	
A18XER 103 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A16XER 85 kW	B	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
A18XER 103 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
A17DTR 81 kW	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22YH	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z19DTH		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DT	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z16XEP	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*01 bis 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH Z19DT 88 kW	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DT 74 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XEP	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z20LEH OPC	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT 88 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XEP	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z19DTH		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT 88 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XE1	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z19DTH		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*05 bis 08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DT 88 kW Z19DTH A17DTR 92 kW	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XE1	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER Z16XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*05 bis 08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20LEH OPC	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT 88 kW Z19DTH Z19DT 74 kW A17DTR 92 kW	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XER	M	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
A17DTR / A17DTJ 81 kW	N	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
A17DTR / A17DTJ 81 kW	P	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z22YH	R	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*09 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DT 88 kW Z19DTH A17DTR 92 kW	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW Z17DTR 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XE1	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER Z16XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*09 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT 88 kW Z19DTH Z19DT 74 kW A17DTR 92 kW	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XER	M	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
A17DTR / A17DTJ 81 kW Z17DTR 81 kW	N	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
A17DTR / A17DTJ 81 kW	P	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z22YH	R	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DT 88 kW Z19DTH A17DTR 92 kW A17DTR 81 kW	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW Z17DTR 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z18XER Z16XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT 88 kW Z19DTH Z19DT 74 kW A17DTR 92 kW A17DTR 81 kW A17DTR 81 kW eco	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XER	M	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z22YH	R	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0497*00 bis 01

Anmerkung: Die Fahrzeuge mit Erdgas-Antrieb wurden in diese Genehmigung aufgenommen

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DT 88 kW Z19DTH A17DTR 92 kW A17DTR 81 kW	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW Z17DTR 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z18XER Z16XER A18XER A16XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER A18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.15 Zafira-B (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0497*00 bis 01

Anmerkung: Die Fahrzeuge mit Erdgas-Antrieb wurden in diese Genehmigung aufgenommen

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LEH OPC	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z16YNG (Erdgas)	K	205/55R16 94V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94V	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z19DT 88 kW Z19DTH Z19DT 74 kW	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XER	M	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z22YH	R	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XNT (Erdgas) A16XNT (Erdgas)	S	205/55R16 94V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.16 Zafira-B (A-H/Monocab-CNG)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0378*00 bis 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	205/55R16 94V	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 94V	6 ½ Jx16	39	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.16 Zafira-B (A-H/Monocab-CNG)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0378*03 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	205/55R16 94V	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 94V	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XNT	B	205/55R16 94V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45 R17 94V	7Jx17	39	zul.		

Anmerkung:

Nachfolgende Fahrzeuge der Handelsbezeichnung Zafira mit Erdgas-Antrieb siehe Gen. e1*2007/46*0497*00



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A16XER	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET A20DTH A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
A16XER	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET A20DTH A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER A14NET	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET A20DTH A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER A14NET	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET A20DTH A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	G	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		225/45 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	H	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET A13DTE	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER A14NET	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER A14NET	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET A20DTH A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET A13DTE	G	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		225/45 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	H	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A16LET A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW A20DTH	J	225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*05 bis 08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW A13DTE	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET A20DTH A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*05 bis 08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW A13DTE	G	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	H	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A16LET A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW A20DTH	J	225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW A13DTE	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET A20DTH A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW A13DTE	G	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	H	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A16LET A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW A20DTH	J	225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW A13DTE	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET A20DTH	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET A20DTH A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW A17DTE intern A17DTF 96 kW A17DTE 81 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW A13DTE	G	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW	H	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A16LET A17DTR intern A17DTJ 81 kW A17DTR 92 kW A17DTE intern A17DTF 96 kW A17DTE 81 kW A20DTH	J	225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*11

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A13DTE 70 kW	C. CBA.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.	nicht zul.	
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A14NET (intern A14NEL) 88 kW	C. DAA.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7.5Jx18	42	nicht zul.		
	C. DAB.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7.5Jx18	42	nicht zul.		
A14NET 103 kW	C. DCA.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7.5Jx18	42	nicht zul.		
	C. DCB.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7.5Jx18	42	nicht zul.		
A14XER (intern A14XEL) 64 kW	C. DDA.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A14XER 74 kW	C. DFA.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*11

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
						Achse 1	Achse 2	
A16LET 132 kW	C. ECA.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
	C. ECB.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16XER 85 kW	C. EDA.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7.5Jx18	42	nicht zul.		
	C. EDB.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7.5Jx18	42	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*11

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
						Achse 1	Achse 2	
A17DTS (intern A17DTC) 81 kW	C. FBA.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	C. FBB.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
A17DTE 81 kW	C. FCA.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*11

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
						Achse 1	Achse 2	
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW	C. FEA.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	C. FEB.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
	215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.				
	C. FEC.	205/55 R16 91H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*11

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
						Achse 1	Achse 2	
A17DTR 92 kW	C. FGA.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	C. FGB.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
	215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.				
	C. FGC.	205/55 R16 91H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*11

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
						Achse 1	Achse 2	
A17DTS 96 kW	C. FHA.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	C. FHB.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
A17DTE (intern A17DTF) 96 kW	C. FJA.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.17 Astra (P-J)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0141*11

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
						Achse 1	Achse 2	
A20DTH 121 kW	C. HCA.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
	C. HCB.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
A14XER		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A14NET 103 kW		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A14NET (intern A14NEL) 88 kW							
A16XER	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A14NET 103 kW		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A14NET (intern A14NEL) 88 kW		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A14NET 103 kW		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A14NET (intern A14NEL) 88 kW		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
A20DTH		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A17DTR 92 kW		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A20DTH (nur MT)		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A17DTR 92 kW		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER A14XER (intern A14XEL) 64 kW A14XER 74 kW A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	G	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
		225/45 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW A17DTR 92 kW	H	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A16LET A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW A17DTR 92 kW A20DTH	J	225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*01 bis 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
A16XER	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.		
A14XER		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
A14NET 103 kW		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.			
A14NET (intern A14NEL)								
A13DTE 88 kW								
A16XER	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.			
A14NET 103 kW		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
A14NET (intern A14NEL)		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.			
88 kW		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
A16XER	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
A14NET 103 kW		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.			
A14NET (intern A14NEL)		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
88 kW		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.			
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
A16LET	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.			
A20DTH		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.			
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.			
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.			
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.			
A16LET	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
A17DTR (intern A17DTJ)		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
81 kW		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.			
A17DTR 92 kW		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
A17DTR (intern A17DTL)		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.			
74 kW		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.			
A20DTH								

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*01 bis 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW A17DTR 92 kW A17DTR (intern A17DTL) 74 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	G	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW A17DTR 92 kW A17DTR (intern A17DTL) 74 kW	H	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A16LET A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW A17DTR 92 kW A17DTR (intern A17DTL) 74 kW A20DTH	J	225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.	nicht zul.	
A14XER		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	zul.		Nur als Sommerreifen
A14NET 103 kW		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A14NET (intern A14NEL) 88 kW A13DTE 70 kW							
A16XER	B	215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A14NET 103 kW		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A14NET (intern A14NEL) 88 kW		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	zul.		Nur als Sommerreifen
A16XER	C	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A14NET 103 kW		215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A14NET (intern A14NEL) 88 kW		225/45 R18 91V	7 1/2Jx18	42	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	39	zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET	D	215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	zul.		
A20DTH		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16LET	E	235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW		235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A17DTR 92 kW		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	zul.		Nur als Sommerreifen
A17DTR (intern A17DTL) 74 kW		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A20DTH		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW A17DTR 92 kW A17DTR (intern A17DTL) 74 kW	F	215/60 R16 95H	6 1/2Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		205/60 R16 92V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		205/65 R16 95V	6 1/2Jx16	41	nicht zul.		
		215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16XER A14NET 103 kW A14NET (intern A14NEL) 88 kW	G	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	39	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
		205/60 R16 92H	6 1/2Jx16	39	zul.		
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW A17DTR 92 kW A17DTR (intern A17DTL) 74 kW	H	205/55 R16 91H	6 1/2Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
A16LET A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW A17DTR 92 kW A17DTR (intern A17DTL) 74 kW A20DTH	J	225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 1/2Jx16	41	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*04

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A13DTE 70 kW	D. CBA.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.	nicht zul.	
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A14NET (intern A14NEL) 88 kW	D. DAA.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7,5Jx18	42	zul.		
	D. DAB.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7,5Jx18	42	nicht zul.		
A14NET 103 kW	D. DCA.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7,5Jx18	42	nicht zul.		
	D. DCB.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7,5Jx18	42	nicht zul.		
A14XER 74 kW	D. DFA.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*04

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
						Achse 1	Achse 2	
A16LET 132 kW	D. ECA.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. ECB.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16XER 85 kW	D. EDA.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7,5Jx18	42	nicht zul.		
	D. EDB.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7,5Jx18	42	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*04

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
						Achse 1	Achse 2	
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW	D. FEA.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FEB.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
	D. FEC.	205/55 R16 91H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*04

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
						Achse 1	Achse 2	
A17DTR (intern A17DTL) 74 kW	D. FFA.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FFB.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
	215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.				
	D. FFC.	205/55 R16 91H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*04

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
						Achse 1	Achse 2	
A17DTR 92 kW	D. FGA.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FGB.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
	D. FGC.	205/55 R16 91H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*04

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
						Achse 1	Achse 2	
A20DTH 121 kW	D. HCA.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. HCB.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A13DTE 70 kW	D. CBA.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.	nicht zul.	
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
A14NET (intern A14NEL) 88 kW	D. DAA.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7.5Jx18	42	zul.		
	D. DAB.	205/60 R16 92H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7.5Jx18	42	nicht zul.		
A14NET 103 kW	D. DCA.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7,5Jx18	42	nicht zul.		
	D. DCB.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7,5Jx18	42	nicht zul.		
A14XER 74 kW	D. DFA.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
						Achse 1	Achse 2	
A16LET 132 kW	D. ECA.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. ECB.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
A16XER 85 kW	D. EDA.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7,5Jx18	42	nicht zul.		
	D. EDB.	205/60 R16 92H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	39	zul.		
			215/50 R17 91V	7Jx17	42	zul.		
			225/45 R18 91V	7,5Jx18	42	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
						Achse 1	Achse 2	
A17DTS (intern A17DTC) 81 kW	D. FBA.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FBB.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
						Achse 1	Achse 2	
A17DTR (intern A17DTJ) 81 kW	D. FEA.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FEB.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
	D. FEC.	205/55 R16 91H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
						Achse 1	Achse 2	
A17DTR (intern A17DTL) 74 kW	D. FFA.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FFB.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
	D. FFC.	205/55 R16 91H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
						Achse 1	Achse 2	
A17DTR 92 kW	D. FGA.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FGB.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
	215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.				
	D. FGC.	205/55 R16 91H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/45 R17 91V	7Jx17	44	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
						Achse 1	Achse 2	
A17DTS 96 kW	D. FHA.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. FHB.	205/60 R16 92V	6.5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6.5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95H	6.5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6.5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 91T M+S	7Jx17	44	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.18 Astra Sports Tourer (P-J/SW)

Gen.-Nr. e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
						Achse 1	Achse 2	
A20DTH 121 kW	D. HCA.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		
	D. HCB.	205/60 R16 92V	6,5Jx16	41	zul.		
			205/65 R16 95V	6,5Jx16	41	nicht zul.		
			215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
			215/50 R17 95T M+S	7Jx17	44	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.19 Zafira Tourer (C) (P-J/SW)

Gen.-Nr. ab e4*2007/46*0204*04 bis 05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A14NET (intern A14NEL) 88 kW	E. DAA.	215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
A14NET 103 kW	E. DCA.	215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 92W	8Jx19	46	nicht zul.		
A18XER 103 kW	E. GAA.	215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		
A18XER (intern A18XEL) 85 kW	E. GBA.	215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.19 Zafira Tourer (C) (P-J/SW)

Gen.-Nr. ab e4*2007/46*0204*04 bis 05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DT 96 kW	EA HA ... EB HA ... EC HAA.	215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 96W	8Jx19	46	nicht zul.		
	ED HA ... EF HA ... EH HAA.	225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		
A20DT (intern A20TL) 81 kW	EA HE ... EB HE ... EC HEA.	215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.		
			225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 96W	8Jx19	46	nicht zul.		
	ED HE ... EF HE ... EH HEA.	225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		
A20DTH 121 kW	EA HC ... EB HC ... EC HCA.	225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		
			225/45 R18 95W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/45 R18 94W	8Jx18	46	nicht zul.		
			235/40 R19 96W	8Jx19	46	nicht zul.		
	ED HC ... EF HC ... EH HCA.	225/50 R17 94V	7Jx17	44	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	46	nicht zul.			



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.20 Astra GTC (P-J/SW)

Gen.-Nr. ab e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
A14NET (intern A14NEL) 88 kW	B. DAA.	225/55 R17 97W	7Jx17	41	zul.	nicht zul.		
			235/55 R17 99V	7Jx17	41	nicht zul.			
			235/50 R18 97V	7.5Jx18	41	nicht zul.			
			235/45 R19 95W	8Jx19	36	nicht zul.			
	B. DAB.	225/55 R17 97W	7Jx17	41	zul.			
			235/55 R17 99V	7Jx17	41	nicht zul.			
			235/50 R18 97V	7.5Jx18	41	nicht zul.			
			245/45 R18 96W	7.5Jx18	41	zul.			
			235/45 R19 95W	8Jx19	36	nicht zul.			
			245/40 R20 95W	8.5Jx20	41	nicht zul.			
	A14NET 103 kW	B. DCA.	225/55 R17 97W	7Jx17	41	zul.		
				235/55 R17 99V	7Jx17	41	nicht zul.		
				235/50 R18 97V	7.5Jx18	41	nicht zul.		
				235/45 R19 95W	8Jx19	36	nicht zul.		
B. DCB.	225/55 R17 97W	7Jx17	41	zul.			
			235/55 R17 99V	7Jx17	41	nicht zul.			
			235/50 R18 97V	7.5Jx18	41	nicht zul.			
			245/45 R18 96W	7.5Jx18	41	zul.			
			235/45 R19 95W	8Jx19	36	nicht zul.			
			245/40 R20 95W	8.5Jx20	41	nicht zul.			

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.20 Astra GTC (P-J/SW)

Gen.-Nr. ab e4*2007/46*0204*05

Motor	Variante	Version Reifengr.	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
A16LET 132 kW	B. ECA.	225/55 R17 97W	7Jx17	41	zul.	nicht zul.		
			235/55 R17 99V	7Jx17	41	nicht zul.			
			235/50 R18 97V	7.5Jx18	41	nicht zul.			
			235/45 R19 95W	8Jx19	36	nicht zul.			
	B. ECB.	225/55 R17 97W	7Jx17	41	zul.			
			235/55 R17 99V	7Jx17	41	nicht zul.			
			235/50 R18 97V	7.5Jx18	41	nicht zul.			
			245/45 R18 96W	7.5Jx18	41	zul.			
			235/45 R19 95W	8Jx19	36	nicht zul.			
			245/40 R20 95W	8.5Jx20	41	nicht zul.			
	A20DTH 121 kW	B. HCA.	225/55 R17 97W	7Jx17	41	zul.		
				235/55 R17 99V	7Jx17	41	nicht zul.		
				235/50 R18 97V	7.5Jx18	41	nicht zul.		
				235/45 R19 95W	8Jx19	36	nicht zul.		
B. HCB.	225/55 R17 97W	7Jx17	41	zul.			
			235/55 R17 99V	7Jx17	41	nicht zul.			
			235/50 R18 97V	7.5Jx18	41	nicht zul.			
			245/45 R18 96W	7.5Jx18	41	zul.			
			235/45 R19 95W	8Jx19	36	nicht zul.			
			245/40 R20 95W	8.5Jx20	41	nicht zul.			



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A16XER	B	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A18XER	C	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92T M+S	6 ½ Jx16	41	zul.		
A18XER	D	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	F	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	H	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	K	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW A20NHT A28NET	L	245/40 R19 94Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW A20NHT A28NET	M	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A16XER	B	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A18XER	C	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	D	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	F	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	H	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	K	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW A20NHT A28NET	L	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW A20NHT A28NET	M	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A20NHT FWD/AWD	N	245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A28NET AWD		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD	P	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A28NET AWD		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A16XER	B	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	D	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	F	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	K	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW AT	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW AT	M	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
A20NHT FWD/AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.			
		A28NET AWD	215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
			225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
			235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
			225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
			245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen			
A20NHT FWD/AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.			
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.			
		A28NET AWD	225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
			225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
			235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen			
A20DTH 118 kW MT	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.			
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.			
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.			
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.			
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.			
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.			
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen			
A20DTH 118 kW MT	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.			
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.			
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.			
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.			
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.			
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.			

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW MT mit FlexRide Fahrwerk (F45) AT	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
A16LET		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW MT mit FlexRide Fahrwerk (F45) AT	M	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
A16LET		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
A20NHT FWD/AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.			
		A28NET AWD	215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
			225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
			235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
			225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
			245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen			
A20NHT FWD/AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.			
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.			
		A28NET AWD	225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
			225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
			235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
			225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.			
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.			
		MT ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
			215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
			225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
			235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
			225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
			245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
			245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.			
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.			
		MT ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
			225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
			225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
			235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
			245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW MT mit FlexRide Fahrwerk (F45) AT	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
A16LET	L	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW MT mit FlexRide Fahrwerk (F45) AT	M	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
A16LET	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW MT und ecoFlex ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW MT und ecoFlex ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
				245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95V 1)	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V 1)	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S 1)	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►

1) Korrektur zur EG-TG / COC-Papier:

- e1*2001/116*0475*05: 16" Räder/Reifen nicht in Verbindung mit 17" Bremsanlage.
e1*2001/116*0475*06: 16" Räder/Reifen nicht in Verbindung mit FlexRide® Fahrwerk (F45) bzw. 17" Bremsanlage.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW MT mit FlexRide Fahrwerk (F45) AT	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A16LET		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW MT mit FlexRide Fahrwerk (F45) AT	M	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A16LET							

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW MT und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	R	215/60 R16 95V 1)	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
A20DTH 118 kW MT und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V 1)	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►

1) Korrektur zur EG-TG / COC-Papier:

e1*2001/116*0475*05: 16" Räder/Reifen nicht in Verbindung mit 17" Bremsanlage.
e1*2001/116*0475*06: 16" Räder/Reifen nicht in Verbindung mit FlexRide® Fahrwerk (F45)
bzw. 17" Bremsanlage.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A28NET intern A28NER AWD OPC	T	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen *)
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen *)
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

*) Nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers:

Reifen können auch als Winterreifen gefahren werden, Hinweis: Schneekettenbetrieb nicht zulässig.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	E	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW MT¹⁾ AT²⁾ A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET ¹⁾ A18XER ¹⁾	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW MT¹⁾ AT²⁾ A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET ¹⁾ A18XER ¹⁾	M	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

¹⁾ mit FlexRide Fahrwerk (F45)

²⁾ mit und ohne FlexRide Fahrwerk (F45)

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW MT und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
A20DTH 118 kW MT und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A28NET intern A28NER AWD OPC	T	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	nicht zul.	
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
A18XER		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A20DTH intern	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
A20DTC 81 kW		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A20DTJ 96 kW		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
A20DT intern		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
A20DTL 81 kW		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DT 96 kW		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41		zul.	

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
A20DTH 118 kW A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A16LET A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.			
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.			
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.			
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.			
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
A20DTH 118 kW A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW A16LET A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	M	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.			
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.			
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.			
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.			
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.			

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
A20NHT FWD/AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
A20DTH 118 kW MT und ecoFlex 96 / 118 kW A20DTH intern A20DTJ 96 kW A20DT 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
A20DTH 118 kW MT und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A28NET intern A28NER AWD OPC	T	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	nicht zul.	
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
A18XER		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A20DTH intern	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
A20DTC 81 kW		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A20DTJ 96 kW		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
A20DT intern		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
A20DTL 81 kW		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DT 96 kW		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A16LET A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
A20DTH 118 kW A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW A16LET A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	M	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD/AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A20NFT		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A28NET AWD		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD/AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A20NFT		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A28NET AWD		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW MT und ecoFlex 96 / 118 kW A20DTH intern A20DTJ 96 kW A20DT 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45		nicht zul.	Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW MT und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A28NET intern A28NER AWD OPC	T	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	nicht zul.	
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
A18XER		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/40 R19 94W	8,5 Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A20DTH intern	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
A20DTC 81 kW		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A20DTJ 96 kW		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
A20DT intern		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
A20DTL 81 kW		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DT 96 kW		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A16LET A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 94W	8,5 Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW A16LET A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	M	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
A20NHT FWD/AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.			
A20NFT		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.			
A28NET AWD		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.			
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.			
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		245/40 R19 94W	8,5Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
	245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen			
A20NHT FWD/AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.			
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.			
A20NFT		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.			
A28NET AWD		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.			
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.			
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
A20DTH 118 kW MT und ecoFlex 96 / 118 kW A20DTH intern A20DTJ 96 kW A20DT 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
			245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
	225/50 R17 98V		7Jx17	41	zul.			
	215/55 R17 94V		7Jx17	41	zul.			
	225/45 R18 95V		8Jx18	42	zul.			
	235/45 R18 94T M+S		8Jx18	42	zul.			
	225/55 R17 97W		7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
	245/40 R19 98Y		8,5Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
	245/40 R19 94W		8,5Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
	245/35 R20 95Y		8,5Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
A20DTH 118 kW MT und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.			
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.			
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.			
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.			
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.			
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.			

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A28NET intern A28NER AWD OPC	T	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	nicht zul.	
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
A18XER		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
A14NET		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
			205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.	
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A14NET		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		245/40 R19 94W	8,5 Jx19	45	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DT intern	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
A20DTL 81 kW		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A20DT 96 kW		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A16LET A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		
		245/40 R19 94W	8,5 Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW A16LET A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	M	225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
A20NHT FWD/AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.		
		225/50 R17 94W	7Jx17	41	zul.			
A20NFT FWD/AWD		215/55 R17 94W	7Jx17	41	zul.			
A28NET AWD		225/45 R18 94W	8Jx18	42	zul.			
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.			
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.			
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.			
		245/40 R19 94W	8,5Jx19	45	nicht zul.			
	245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.				
A20NHT FWD/AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.			
		215/55 R17 94W	7Jx17	41	zul.			
A20NFT FWD/AWD		225/50 R17 94W	7Jx17	41	zul.			
A28NET AWD		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.			
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.			
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.			
		A20DTH 118 kW MT und ecoFlex 96 / 118 kW	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	
245/45 R18 96W				8Jx18	42	nicht zul.		
225/50 R17 94V	7Jx17			41	zul.			
215/55 R17 94V	7Jx17			41	zul.			
225/45 R18 95V	8Jx18			42	zul.			
A20DT 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	235/45 R18 94T M+S			8Jx18	42	zul.		
225/55 R17 97W	7Jx17			41	nicht zul.			
245/40 R19 98Y	8,5Jx19			45	nicht zul.			
245/40 R19 94W	8,5Jx19			45	nicht zul.			
245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.					
A20DTH 118 kW MT und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.			
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.			
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.			
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.			
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.			
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.			
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.			

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A28NET intern	T	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	nicht zul.	
A28NER		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
AWD OPC		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
A18XER		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
A14NET		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A14NET		215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		245/40 R19 94W	8,5 Jx19	45	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5 Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DT intern	J	215/60 R16 95V	6,5 Jx16	41	zul.	nicht zul.	
A20DTL 81 kW		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A20DT 96 kW		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 96H M&S	6,5x16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A16LET A18XER A14NET mit FlexRide Fahrwerk (F45)	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5 Jx19	45	nicht zul.		
		245/40 R19 94W	8,5 Jx19	45	nicht zul.		
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW A16LET A18XER A14NET mit FlexRide Fahrwerk (F45)	M	225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
A20NHT FWD/AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.		
		225/50 R17 94W	7Jx17	41	zul.			
A20NFT FWD/AWD		215/55 R17 94W	7Jx17	41	zul.			
A28NET AWD		225/45 R18 94W	8Jx18	42	zul.			
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.			
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.			
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.			
		245/40 R19 94W	8,5Jx19	45	nicht zul.			
	245/35 R20 95Y	8,5 Jx20	45	nicht zul.				
A20NHT FWD/AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.			
		215/55 R17 94W	7Jx17	41	zul.			
A20NFT FWD/AWD		225/50 R17 94W	7Jx17	41	zul.			
A28NET AWD		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.			
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.			
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.			
		A20DTH 118 kW MT und ecoFlex 96 / 118 kW A20DT 96 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	R	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	
245/45 R18 96W				8Jx18	42	nicht zul.		
225/50 R17 94V	7Jx17			41	zul.			
215/55 R17 94V	7Jx17			41	zul.			
225/45 R18 95V	8Jx18			42	zul.			
235/45 R18 94T M+S	8Jx18			42	zul.			
225/55 R17 97W	7Jx17			41	nicht zul.			
245/40 R19 98Y	8,5Jx19			45	nicht zul.			
245/40 R19 94W	8,5Jx19			45	nicht zul.			
245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.					

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW MT und ecoFlex 96 / 118 kW ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	S	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A28NET intern A28NER AWD OPC	T	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		
A20DTH AWD	U	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
A20NFT AWD		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40			
A28NET AWD					zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A16XER	B	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	D	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	F	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW	K	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A20NHT FWD	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW A16LET	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW A16LET	K	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET	K	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A28NET intern A28NER AWD OPC	R	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen)
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen)
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		

*) Nachträgliche Freigabe des Fahrzeugherstellers:

Reifen können auch als Winterreifen gefahren werden, Hinweis: Schneekettenbetrieb nicht zulässig.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET	K	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD	L	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT FWD	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95W	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD A28NET AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A28NET intern	R	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	nicht zul.	
A28NER		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
AWD OPC		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
A20DTH intern A20DTJ 96 kW A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.			
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.			
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.			
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.			
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW A20DT 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW mit und ohne FlexRide Fahrwerk (F45) A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.			
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.			
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.			
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.			
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.			



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
A20DTH 118 kW MT+AWD	I	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW MT+FWD AT+FWD	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		A16LET	245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.	
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW MT+FWD AT+FWD A16LET	K	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW MT+AWD	L	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A20NHT FWD	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
A20NHT AWD A28NET AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD	O	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A28NET AWD		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A28NET intern A28NER AWD OPC	R	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
255/35 R20 97Y		8,5Jx20	41	nicht zul.			
235/45 R18 98T M+S		8Jx18	40	zul.			

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTJ 96 kW A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW A20DT 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW mit und ohne FlexRide Fahrwerk (F45) A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW MT+AWD	I	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW MT+FWD AT+FWD	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		A16LET	245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.	
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET	K	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW MT+AWD	L	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A20NHT FWD	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
A20NHT AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A20NFT FWD	N	215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
A28NET AWD	N	235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*02 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD	O	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20NHT AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A20NFT FWD	P	225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A28NET AWD		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A28NET intern A28NER AWD OPC	R	245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
A14NET		225/50 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A14NET		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
A20DT 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW mit und ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
A18XER mit FlexRide Fahrwerk (F45)							

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW MT+AWD	I	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW MT+FWD AT+FWD	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		A16LET	245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.	
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET	K	225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW MT+AWD	L	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A20NHT FWD	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
A20NHT AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A20NFT FWD/AWD	N	215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
A28NET AWD	N	235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD	O	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
A20NHT AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A20NFT FWD/AWD	P	225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A28NET AWD		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
A28NET intern A28NER AWD OPC	R	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95H	6,5Jx16	41	zul.	nicht zul.	
A14NET		225/50 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94H	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	C	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A14NET		215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		
A18XER	E	215/60 R16 95V	6,5Jx16	41	zul.		
ohne FlexRide Fahrwerk (F45)		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6,5Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Wir leben Autos.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER A14NET mit FlexRide Fahrwerk (F45)	G	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
A20DT 96 kW A20DT intern A20DTL 81 kW mit und ohne FlexRide Fahrwerk (F45)	H	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
A18XER A14NET mit FlexRide Fahrwerk (F45)							

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW MT+AWD	I	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW MT+FWD AT+FWD A20DT 96 kW A16LET	J	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
A20DTH 118 kW und ecoFlex 96 / 118 kW A16LET	K	225/50 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH 118 kW MT+AWD	L	225/50 R17 98V	7Jx17	41	zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 98V	7Jx17	41	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		225/45 R18 95V	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A20NHT FWD	M	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
A20NHT AWD	N	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A20NFT FWD/AWD	N	215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
A28NET AWD	N	235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.22 Insignia Sports Tourer (0G-A)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0374*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20NHT FWD	O	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.	nicht zul.	
		215/55 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 94W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
A20NHT AWD	P	245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A20NFT FWD/AWD	P	225/50 R17 98W	7Jx17	41	zul.		
A28NET AWD		225/45 R18 95H M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	42	zul.		
A28NET intern A28NER AWD OPC	R	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
		255/35 R20 97Y	8,5Jx20	41	nicht zul.		
A20DTH AWD	S	235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		
		245/40 R19 98Y	8,5Jx19	45	nicht zul.		
A20NFT AWD	S	245/35 R20 95Y	8,5Jx20	45	nicht zul.		
		235/45 R18 98T M+S	8Jx18	40	zul.		
A28NET AWD	S						



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.23 Movano (MR)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW	A	215/65 R16C (109/107)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3300 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW	B	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 92 kW M9T F6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	C	235/65 R16C (115/113)R	7Jx16	66	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	117	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Doppelbereifung hinten

Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.23 Movano (MR)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	A	215/65 R16C (109/107)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3300 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	B	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T F6 74 kW M9T F6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	C	235/65 R16C (115/113)R	7Jx16	66	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	117	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Doppelbereifung hinten

Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.23 Movano (MR)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*02 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	A	215/65 R16C (109/107)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3300 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	B	225/65 R16C (112/110)R 235/65 R16C (115/113)R	6 ½ Jx16 6 ½ Jx16 7Jx16-*)	66 66	zul. zul.	nicht zul. nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T F6 74 kW M9T F6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	C	235/65 R16C (115/113)R	7Jx16	66	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	117	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Doppelbereifung hinten

Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig

*) Die Felgenreöße lautet richtig 6 ½ Jx16, ET 66 mm. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 05 berichtigt.



Wir leben Autos.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.23 Movano (MR)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	A	215/65 R16C (109/107)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 2800 kg und 3300 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	B	225/65 R16C (112/110)R 235/65 R16C (115/113)R	6 ½ Jx16 6 ½ Jx16 7Jx16-*	66 66	zul. zul.	nicht zul. nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T F6 74 kW M9T F6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	C	235/65 R16C (115/113)R	7Jx16	66	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	117	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Doppelbereifung hinten

Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig

*) Die Felgengröße lautet richtig 6 ½ Jx16, ET 66 mm. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 05 berichtigt.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.23 Movano (MR)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	A	215/65 R16C (109/107)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 2800 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	B	225/65 R16C (112/110)R 235/65 R16C (115/113)R	6 ½ Jx16 6 ½ Jx16	66 66	zul. zul.	nicht zul. nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T F6 74 kW M9T F6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	C	235/65 R16C (115/113)R	7Jx16	66	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	117	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Doppelbereifung hinten

Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig

Fortsetzung ►



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.23 Movano (MR)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0362*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9T A6 74 kW	E	215/65 R16C (109/107)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3300 kg
M9T A6 92 kW		225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	
M9T B6 74 kW		235/65 R16C (115/113)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T B6 92 kW							
M9T C6 107 kW							
M9T D6 92 kW							
M9T D6 107 kW							



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.24 Movano (MS)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0471*00 bis 01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T C6 107 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	B	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T F6 74 kW M9T F6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	C	235/65 R16C (115/113)R	6 ½ Jx16 7Jx16*	66	zul.	nicht zul.	Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T F6 74 kW M9T F6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	117	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Doppelbereifung hinten

Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig

*) Die Felgenreöße lautet richtig 6 ½ Jx16, ET 66 mm. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 02 berichtigt.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.24 Movano (MS)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0471*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung		
					Achse 1	Achse 2			
M9T A6 74 kW	B	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Vorderradantrieb (FWD) Einzelbereifung hinten		
M9T A6 92 kW		235/65 R16C (115/113)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.			
M9T B6 74 kW									
M9T B6 92 kW									
M9T C6 107 kW									
M9T D6 92 kW									
M9T D6 107 kW									
M9T E6 74 kW		C	235/65 R16C (115/113)R	7Jx16	66	nicht zul.		zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Einzelbereifung hinten
M9T E6 92 kW									
M9T F6 74 kW									
M9T F6 92 kW									
M9T G6 107 kW									
M9T H6 107 kW									
M9T H6 92 kW									
M9T E6 74 kW	D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	117	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 3500 kg Hinterradantrieb (RWD) Doppelbereifung hinten		
M9T E6 92 kW									
M9T G6 107 kW									
M9T H6 107 kW									
M9T H6 92 kW									

Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.25 Movano (MU)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0472*00 bis 01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	117	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 4350 kg 4500 kg Hinterradantrieb (RWD) Doppelbereifung hinten

Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.26 Movano (MT)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0405*00 bis 01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9T E6 74 kW M9T E6 92 kW M9T G6 107 kW M9T H6 107 kW M9T H6 92 kW	D	195/75 R16C (107/105)T	5 ½ Jx16	117	nicht zul.	zul.	Zul. Gesamtgewicht 4500 kg Hinterradantrieb (RWD) Doppelbereifung hinten

Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den äußeren Rädern zulässig



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.27 Movano (MW) (Kombi, M1)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0579*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9T A6 74 kW	B	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	
M9T A6 92 kW		235/65 R16C (115/113)R	6 ½ Jx16 7Jx16*	66			
M9T B6 74 kW							
M9T B6 92 kW							
M9T D6 92 kW							
M9T D6 107 kW							
M9T A6 74 kW		E **)	215/65 R16C (106/104)R	6 ½ Jx16			
M9T A6 92 kW	225/65 R16C (112/110)R		6 ½ Jx16	66			
M9T B6 74 kW	235/65 R16C (115/113)R		7Jx16	66			
M9T B6 92 kW							
M9T D6 92 kW							
M9T D6 107 kW							

*) Die Felgenreöße lautet richtig 6 ½ Jx16, ET 66 mm. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 05 berichtigt.

Anmerkung:

***) Die Reifengruppe E wurde mit Nachtrag 01 durch die Reifengruppe A ersetzt.



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.27 Movano (MW) (Kombi, M1)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0579*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	A	215/65 R16C (106/104)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	
M9T A6 74 kW M9T A6 92 kW M9T B6 74 kW M9T B6 92 kW M9T D6 92 kW M9T D6 107 kW	B	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		235/65 R16C (115/113)R	6 ½ Jx16 7Jx16*	66			

*) Die Felgengröße lautet richtig 6 ½ Jx16, ET 66 mm. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 02 berichtigt.



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.27 Movano (MW) (Kombi, M1)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0579*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung							
					Achse 1	Achse 2								
M9T A6 74 kW	A	215/65 R16C (106/104)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.								
M9T A6 92 kW														
M9T B6 74 kW														
M9T B6 92 kW														
M9T D6 92 kW														
M9T D6 107 kW														
M9T A6 74 kW								B	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	
M9T A6 92 kW														
M9T B6 74 kW														
M9T B6 92 kW														
M9T D6 92 kW														
M9T D6 107 kW														
M9T A6 74 kW	B	235/65 R16C (115/113)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.								
M9T A6 92 kW														
M9T B6 74 kW														
M9T B6 92 kW														
M9T D6 92 kW														
M9T D6 107 kW														



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.28 Movano (MV) (Bus bis 17 Sitzplätze, M2)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0580*00 bis 01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9T D6 92 kW	B	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		235/65 R16C (115/113)R	6 ½ Jx16 7Jx16*	66			

*) Die Felgengröße lautet richtig 6 ½ Jx16, ET 66 mm. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 02 berichtigt.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.28 Movano (MV) (Bus bis 17 Sitzplätze, M2)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0580*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9T D6 92 kW	B	225/65 R16C (112/110)R	6 ½ Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		235/65 R16C (115/113)R	6 ½ Jx16	66			



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R L7	A	195/65 R16C (100/98)R	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7		205/65 R16C (107/105)R			zul.		
		215/65 R16C (106/104)R			zul. 1		
F4R L7	B	205/65 R16C (107/105)R	6Jx16	50	zul.		
F9Q U7		215/65 R16C (106/104)R			zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B7	C	215/65 R16C (106/104)R	6Jx16	50	zul. 1		
G9U B7	D	215/65 R16C (106/104)R	6Jx16	50	zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*08 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R L7	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
F4R L7	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
F9Q U7		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
G9U B7	C	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
G9U B7	D	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

² Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F9Q U7	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R E7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
F4R H8		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
F9Q U7	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R E7		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
F4R H8		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
F9Q U7	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
M9R E7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
F4R H8							

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

² Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R E7	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
M9R E7	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
F4R H8		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
M9R E7	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
F4R H8		205/65 R16C (107/105)T			zul.		

Achtung:

Für folgende Varianten / Versionen (ersichtlich unter Nummer D.2 der Fahrzeugdokumente)

BM11 **7A42AH026AG6**

CM11 **7A86BJ026AG9**

GM11 **7A38AH026AG7**

BH11 **7A42AH026AG6**

CH11 **7A86BJ026AG9**

GH11 **7A38AH026AG7**

CL11 **7A87AH027CG9**

steht eine weitere Reifengröße 195/65 R16 (100/98)T zur Verfügung. Um die Bereifung montieren zu können, ist eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente und der Austausch des Typschildes erforderlich. Für diese Berichtigung kann beigefügte [Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB-2008-178.00](#) bei der Zulassungsbehörde vorgelegt werden.

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

² Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R E7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
M9R E7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
M9R E7 66/84 kW F4R H8	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R E7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

Achtung:

Für folgende Varianten / Versionen (ersichtlich unter Nummer D.2 der Fahrzeugdokumente)

BM11 **7A42AH026AG6**

CM11 **7A86BJ026AG9**

GM11 **7A38AH026AG7**

BH11 **7A42AH026AG6**

CH11 **7A86BJ026AG9**

GH11 **7A38AH026AG7**

CL11 **7A87AH027CG9**

steht eine weitere Reifengröße 195/65 R16 (100/98)T zur Verfügung. Um die Bereifung montieren zu können, ist eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente und der Austausch des Typschildes erforderlich. Für diese Berichtigung kann beigefügte [Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB-2008-178.00](#) bei der Zulassungsbehörde vorgelegt werden.

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

² Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R L7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R L7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

Achtung:

Für folgende Varianten / Versionen (ersichtlich unter Nummer D.2 der Fahrzeugdokumente)

BM11 **7A42AH026AG6**

CM11 **7A86BJ026AG9**

GM11 **7A38AH026AG7**

BH11 **7A42AH026AG6**

CH11 **7A86BJ026AG9**

GH11 **7A38AH026AG7**

CL11 **7A87AH027CG9**

steht eine weitere Reifengröße 195/65 R16 (100/98)T zur Verfügung. Um die Bereifung montieren zu können, ist eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente und der Austausch des Typschildes erforderlich. Für diese Berichtigung kann beigefügte [Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB-2008-178.00](#) bei der Zulassungsbehörde vorgelegt werden.

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

² Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*14 bis 15

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R L7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R L7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

² Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*16

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R L7 66/84 kW M9R M7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
M9R L7 66/84 kW M9R M7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R L7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

² Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*17

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
M9R M7 66/84 kW	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen	
		205/65 R16C (107/105)T			zul.			
		F4R H8			215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹
M9R M7 66/84 kW	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.			
		F4R H8			215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.			
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹			
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.			
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹			
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.			
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.			
M9R M7 66/84 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹			
		F4R H8			205/65 R16C (107/105)T			zul.
M9R M7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.			

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

² Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*18

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R M7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
M9R M7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
G9U B6 M9R A6 66/84 kW	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
M9R M7 66/84 kW F4R H8 M9R A6 66/84 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R M7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

² Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*19

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R M7 66/84 kW F4R H8 86 kW	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
M9R M7 66/84 kW F4R H8 86 kW	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
G9U B6 84/107 kW M9R A6 66/84 kW	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6 84/107 kW	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
M9R M7 66/84 kW F4R H8 86 kW M9R A6 66/84 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R M7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

² Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*20

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
M9R M7 66/84 kW	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen	
		205/65 R16C (107/105)T			zul.			
		F4R H8 86 kW			215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹
F4R H8 86 kW	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.			
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹			
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.			
G9U B6 84/107 kW	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹			
		M9R A6 66/84 kW			205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.
		M9R M7 66/84 kW						
G9U B6 84/107 kW	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹			
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.			
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.			
M9R M7 66/84 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹			
		F4R H8 86 kW			205/65 R16C (107/105)T			zul.
		M9R A6 66/84 kW						
M9R M7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.			

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

² Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*21

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R M7 66/84 kW	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
M9R A6 66/84 kW	C	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
G9U B6 84/107 kW M9R A6 66/84 kW M9R M7 66/84 kW	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6 84/107 kW	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
M9R M7 66/84 kW M9R A6 66/84 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R M7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

² Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*22

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R M7 66/84 kW	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
M9R A6 66/84 kW	C	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
G9U B6 107 kW M9R A6 66/84 kW M9R M7 66/84 kW	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6 107 kW	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
M9R M7 66/84 kW M9R A6 66/84 kW G9U B6 84/107 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R M7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

² Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*23

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R M7 66/84 kW	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R A6 66/84 kW M9R F6 66/84 kW	C	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
G9U B6 107 kW M9R A6 66/84 kW M9R F6 66/84 kW M9R M7 66/84 kW	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6 107 kW M9R A6 66/84 kW M9R F6 66/84 kW	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R M7 66/84 kW M9R A6 66/84 kW M9R F6 66/84 kW G9U B6 84/107 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R M7 84 kW M9R A6 66/84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*03 bis 09

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R L7	AAA .	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7	ABA .	205/65 R16C (107/105)T					
	ACA .	215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
G9U B7	ADA . BDA . BDB .	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
F4R L7	BAA .	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7	BAB .	215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
	BBA .						
	BBB .						
	BCA . BCB .						
F4R L7	BAC .	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
	BAD .						
F9Q U7	BBC .						
	BBD .						
	BCC .						
	BCD .						
G9U B7	BDC .						
	BDD .						

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*10

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R H8	ALA6	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R E7	AHA6	205/65 R16C (107/105)T			zul. ¹		
	AMA6	215/65 R16C (106/104)T					
F9Q U7	ACA6						
G9U B6	. J A .	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	. J B .	205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
F4R H8	BLA6	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	BLB6	215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
M9R E7	BHA6 BHB6 WHA6 BMA6 BMB6 WMA6						
F9Q U7	BCA6 BCB6						
F4R H8	BLC6 BLD6	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R E7	BHC6 BHD6 BMC6 BMD6						
F9Q U7	BCC6 BCD6						
G9U B6	. J C . . J D .						

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*11

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R H8	ALA6	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R E7	AHA6	205/65 R16C (107/105)T					
	AMA6	215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
G9U B6	. J A . . J B .	215/65 R16C (106/104)T 205/65 R16C (107/105)T M+S	6Jx16	50	zul. 1		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
					zul.		
F4R H8	BLA6 BLB6	205/65 R16C (107/105)T 215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R E7	BHA6 BHB6 WHA6 BMA6 BMB6 WMA6				zul. 1		
F4R H8	BLC6 BLD6	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R E7	BHC6 BHD6 BMC6 BMD6						
G9U B6	. J C . . J D .						

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*12

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R H8	ALA6	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R E7	AHA6	205/65 R16C (107/105)T					
	AMA6	215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
G9U B6	. J A . . J B . . R A . . R B .	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
F4R H8	BLA6 BLB6	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R E7	BHA6 BHB6 WHA6 BMA6 BMB6 WMA6	215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
F4R H8	BLC6 BLD6	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R E7	BHC6 BHD6 BMC6 BMD6						
G9U B6	. J C . . J D . . R C . . R D .						

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*13

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R H8	ALA6	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R L7	AHA6	205/65 R16C (107/105)T					
	AMA6	215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
G9U B6	. J A . . J B . . R A . . R B . . V A . . V B .	215/65 R16C (106/104)T 205/65 R16C (107/105)T M+S	6Jx16	50	zul. 1		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
					zul.		
F4R H8	BLA6 BLB6	205/65 R16C (107/105)T 215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R L7	BHA6 BHB6 WHA6 BMA6 BMB6 WMA6				zul. 1		
F4R H8	BLC6 BLD6	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R L7	BHC6 BHD6 BMC6 BMD6						
G9U B6	. J C . . J D . . R C . . R D . . V C . . V D .						

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*14

Motor	Variantennummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
F4R H8	ALA6	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R L7 ww.	AHA6	205/65 R16C (107/105)T					
M9R M7	AMA6	215/65 R16C (106/104)T					
G9U B6	. J A . . J B . . R A . . R B . . V A . . V B .	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T M+S					
F4R H8	BLA6 BLB6	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R L7 ww.	BHA6 BHB6	215/65 R16C (106/104)T					
M9R M7	WHA6 BMA6 BMB6 WMA6						
F4R H8	BLC6 BLD6	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R L7 ww.	BHC6 BHD6						
M9R M7	BMC6 BMD6						
G9U B6	. J C . . J D . . R C . . R D . . V C . . V D .						

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*15

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R H8	ALA6	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R L7 ww.	AHA6	205/65 R16C (107/105)T					
M9R M7	AMA6	215/65 R16C (106/104)T					
G9U B6	. J A . . J B . . R A . . R B . . V A . . V B .	215/65 R16C (106/104)T 205/65 R16C (107/105)T M+S	6Jx16	50	zul. 1	zul.	
M9R A6 66/84 kW	BPA6. BPB6. BPC6. BPD6. BSA6. BSB6. BSC6. BSD6.						
F4R H8	BLA6 BLB6	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	zul. 1	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R L7 ww.	BHA6 BHB6	215/65 R16C (106/104)T					
M9R M7	WHA6 BMA6 BMB6 WMA6						
M9R A6 66/84 kW	APA6. ASA6.						
F4R H8	BLC6 BLD6	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R L7 ww.	BHC6 BHD6						
M9R M7	BMC6 BMD6						
G9U B6	. J C . . J D . . R C . . R D . . V C . . V D .						

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0575*00 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R M7 66/84 kW	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		F4R H8 86 kW			215/65 R16C (106/104)T		
F4R H8 86 kW	C	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
G9U B6 84/107 kW							
M9R M7 66/84 kW							
G9U B6 84/107 kW	D	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
G9U B6 84/107 kW							
M9R A6 66/84 kW	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
M9R M7 66/84 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
F4R H8 86 kW							
M9R A6 66/84 kW							
M9R M7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0575*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R M7 66/84 kW	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		F4R H8 86 kW			215/65 R16C (106/104)T		
F4R H8 86 kW	C	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
G9U B6 84/107 kW							
M9R M7 66/84 kW							
G9U B6 84/107 kW	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
M9R A6 66/84 kW		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
M9R M7 66/84 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
F4R H8 86 kW		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R A6 66/84 kW							
G9U B6 84/107 kW							
M9R M7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.30 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. e1*2007/46*0575*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
M9R M7 66/84 kW	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8 86 kW		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
F4R H8 86 kW	C	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
G9U B6 84/107 kW							
M9R M7 66/84 kW							
M9R F6 66/84 kW	D	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
G9U B6 84/107 kW							
M9R A6 66/84 kW	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
M9R F6 66/84 kW		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
M9R M7 66/84 kW	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
F4R H8 86 kW		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R A6 66/84 kW							
M9R F6 66/84 kW							
G9U B6 84/107 kW							
M9R M7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R A6 66/84 kW							
M9R F6 66/84 kW							

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.31 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*00 bis 01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z24SED	A	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
Z20S		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			Nur als Sommerreifen
10HM	B	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.		
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			Nur als Sommerreifen



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.31 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*02 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z24SED	A	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
Z20S		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
10HM	B	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.		
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.31 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*05 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z24SED	A	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
Z20S		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
		245/45 R19 98Y	8Jx19	45			
10HM	B	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.		
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
		245/45 R19 98Y	8Jx19	45			



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.31 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
LE5 4 Zyl. Otto 123 kW AWD	A	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
		235/50 R19 99H	7Jx19	45			
LE5 4 Zyl. Otto 123 kW RWD LF1 6 Zyl. Otto 190 kW AWD	B	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.		
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
		235/50 R19 99H	7Jx19	45			

AWD = Allradantrieb
RWD = Hinterradantrieb



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.31 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*11 bis 14

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
LE5 4 Zyl. Otto 123 kW AWD Z22D1 4 Zyl. Diesel 120 kW RWD/AWD	A	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
		235/60 R17 102H*)	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
		235/50 R19 99H	7Jx19	45			
LE5 4 Zyl. Otto 123 kW RWD LF1 6 Zyl. Otto 190 kW AWD Z22D1 4 Zyl. Diesel 135 kW AWD	B	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
		235/60 R17 102H*)	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
		235/50 R19 99H	7Jx19	45			

*) Anmerkung: Tragfähigkeitskennziffer wurde mit Nachtrag 14 von 104 in 102 korrigiert.



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.32 Ampera (D1JOI)

Gen.-Nr. e13*2007/46*1159*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
X30F (Elektro- Motor) LUU Benzin- Motor	A	215/55 R17 94H	17x7	38	nicht zul.	nicht zul.	
		205/60 R16 96H M+S	6,5Jx16	41	zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog?

- **Bei technischen Fragen, fehlenden Fahrzeugen oder Fragen zu Umrüstmöglichkeiten**

wenden Sie sich bitte an das Kunden Info Center der ADAM OPEL AG

ADAM OPEL AG

Kunden Info Center

65423 Rüsselsheim

Tel.: 0180 - 500 3362 ^{*)}

^{*)} 14 Ct./Min. dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Ct./Min.

E-Mail: kunden.info.center@de.opel.com

- **Haben Sie einen Verbesserungsvorschlag**

dann senden Sie uns bitte eine E-Mail mit folgenden Angaben:

Betreff: Serienreifen für Opel-Fahrzeuge

- Welche Seite?
- Welches Fahrzeug z.B. Zafira B, Fahrzeug-Identifizierungs-Nr., Betriebserlaubnis-Nr.
- ... und Ihren Vorschlag

E-Mail: Ta.Hessen@tuevhessen.de

Ihre Anregungen werden bei der Bearbeitung des nächsten Serienreifenkataloges berücksichtigt.

Vielen Dank für Ihre Hilfe !

Kraftfahrt-Bundesamt

Kraftfahrt-Bundesamt • DE-24932 Flensburg

Adam Opel GmbH
ITEZ-PKZ 4201
DE-65423 Rüsselsheim

Ihr Zeichen: IPC 42-01
Ihre Nachricht vom: 19.04.2007
Bei Antwort bitte angeben: 421 - 091
Ansprechpartner: Herr Mbombi
Telefon: (04 61) 3 16- 24 21
Telefax: (04 61) 3 16- 15 78
E-Mail: kba-sgb421@kba.de

Datum: 26.04.2007

Erteilung von Genehmigungen nach §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO
zu Fahrzeugtyp: Combo-C , EG-Typgenehmigung Nr. e1*98/14*0179*17

Anlagen:
1 Kostenbescheid
1 Gutachten
1 Auszug

Sehr geehrte Damen und Herren,


die von Ihnen beantragte Genehmigung zur nachträglichen Änderung der o.a. Fahrzeuge entsprechend dem beigefügten Gutachten des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Darmstadt, vom 19.04.2007, Nr. TÜH TB 2007-070.00, wird hiermit erteilt.

Der beigefügte "Auszug" dient dabei als Nachweis für diese Genehmigung und ist vom Fahrzeugführer als Kopie mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Die Gebühren ergeben sich aus dem beigefügten Kostenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag



(Mbombi)



Dienstgebäude
Fördestraße 16
24944 Flensburg

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat gleitende
Arbeitszeit. Besuchszeit deshalb nur
Mo. - Do. von 8:30 - 15:00 Uhr,
Fr. von 8:30 - 14:00 Uhr,
sonst nach Vereinbarung.
Bitte haben Sie Verständnis.

Telefon:
(0461) 3 16-0
(Vermittlung)
E-Mail-Adresse:
Abt-Technik@kba.de
Internet: www.kba.de

Telefax:
(0461) 3 16 16 50
(0461) 3 16 14 95

Konto:
Deutsche Bundesbank - Filiale Kiel -
Kto.-Nr.: 210 010 30
BLZ: 210 000 00
IBAN: DE42 2100 0000 0021 0010 30
BIC: MARKDEF 1210
TAX-No. 152 900 8224



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: e1*98/14*0179*17

Number of the approval:

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch die Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck nach den Regeln der zugrundeliegenden Vorschriften Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt can at any time check or have checked the proper exercise of the conferred authority taken from this approval, in particular the approval standards. For this purpose, samples can be taken or have taken according to the rules of the underlying regulations.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**



1. Hersteller / Manufacturer	:	Adam Opel GmbH										
2. Fahrzeugklasse / Vehic. Class	:	M1										
3. Typ / Type	:	Combo-C										
4. Genehmigungs-Nummer / Approval No.	:	e1*98/14*0179*17										
5. Antrag / Application	:	Adam Opel GmbH vom / from 19.04.2007										
6. Gegenstand / Subject	:	Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig										
Variante / Variant	:	<table border="1"> <tr> <td>AA??^{1),2)}</td> <td>AB??^{1),2)}</td> <td>AD??^{1),2)}</td> <td>AE??^{1),2)}</td> <td>AG??^{1),2)}</td> </tr> <tr> <td>BA??^{1),2)}</td> <td>BB??^{1),2)}</td> <td>BD??^{1),2)}</td> <td>BE??^{1),2)}</td> <td>BG??^{1),2)}</td> </tr> </table>	AA?? ^{1),2)}	AB?? ^{1),2)}	AD?? ^{1),2)}	AE?? ^{1),2)}	AG?? ^{1),2)}	BA?? ^{1),2)}	BB?? ^{1),2)}	BD?? ^{1),2)}	BE?? ^{1),2)}	BG?? ^{1),2)}
AA?? ^{1),2)}	AB?? ^{1),2)}	AD?? ^{1),2)}	AE?? ^{1),2)}	AG?? ^{1),2)}								
BA?? ^{1),2)}	BB?? ^{1),2)}	BD?? ^{1),2)}	BE?? ^{1),2)}	BG?? ^{1),2)}								
Version / Version	:	<table border="1"> <tr> <td>????????C?</td> <td>????????C?</td> <td>????????C?</td> <td>????????C?</td> <td>????????C?</td> </tr> </table>	????????C?	????????C?	????????C?	????????C?	????????C?					
????????C?	????????C?	????????C?	????????C?	????????C?								
Gültig ab Gen.-Nr. / Valid from Approval-No.	:	e1*98/14*0179*06										
Fahrzeug-Ident.-Nr. / Vehicle identification No.	:	W0L0XCF06..... ¹⁾²⁾										
Motor / Engine	:	<table border="1"> <tr> <td>Z16SE 64 kW / 5400 min⁻¹</td> <td>Y17DT 55 kW / 4400 min⁻¹</td> <td>Z14XEP 66 kW / 5600 min⁻¹</td> <td>Z13DT 51 kW / 4000 min⁻¹</td> <td>Z13DTJ 55 kW / 4000 min⁻¹</td> </tr> </table>	Z16SE 64 kW / 5400 min ⁻¹	Y17DT 55 kW / 4400 min ⁻¹	Z14XEP 66 kW / 5600 min ⁻¹	Z13DT 51 kW / 4000 min ⁻¹	Z13DTJ 55 kW / 4000 min ⁻¹					
Z16SE 64 kW / 5400 min ⁻¹	Y17DT 55 kW / 4400 min ⁻¹	Z14XEP 66 kW / 5600 min ⁻¹	Z13DT 51 kW / 4000 min ⁻¹	Z13DTJ 55 kW / 4000 min ⁻¹								
Typ- und Ausführungsschlüssel / nat. Type and Version Code (D)	:	<table border="1"> <tr> <td>437???(^{1),2)}</td> <td>438???(^{1),2)}</td> <td>535???(^{1),2)} AET???(^{1),2)}</td> <td>536???(^{1),2)}</td> <td>AAP???(^{1),2)}</td> </tr> </table>	437???(^{1),2)}	438???(^{1),2)}	535???(^{1),2)} AET???(^{1),2)}	536???(^{1),2)}	AAP???(^{1),2)}					
437???(^{1),2)}	438???(^{1),2)}	535???(^{1),2)} AET???(^{1),2)}	536???(^{1),2)}	AAP???(^{1),2)}								

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirement (keine / none, oder / or */**/**)
1	Reifen / Tyre 195/50 R16 88H	auf Felge / rim size: 6 Jx16, ET 49 mm (Serienfelge / standard rim)	Nur als Sommerreifen / as summer tyre only ***

- * Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
- ** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
- *** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

1) beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen
2) ersichtlich im Fahrzeugdokument



7. Technische Beurteilung / *Technical judgement*

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

The mentioned vehicle parts are included in vehicle approval. There no technical objections against the above described modification.

8. Vorschriftsmäßigkeit

Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

The approval of the vehicle is still valid after modification of the vehicle if the boundary conditions and requirements are fulfilled.

9. Anlage: AUSZUG aus der EG-Genehmigung Nr. / *Excerpt of WVTA No.e1*98/14*0179*17*

**PRÜFLABORATORIUM
TEST LABORATORY
- AUTOMOTIVE -**

akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Bundesrepublik Deutschland

*accredited by accreditation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Federal Republic of Germany*

unter DAR-Registriernummer / DAR-Registration number:

KBA-P 00005-95

64285 Darmstadt, **19.04.2007**

41643849
4400091044



Dipl.-Ing. **Claus Weber**



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

A U S Z U G

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : e1*98/14*0179*17
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2007-070.00 der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Fahrzeughersteller : Adam Opel GmbH

Fahrzeug- typ / Type	Variante/Version Variant / Version	Gültig ab Gen.-Nr. valid from Approval No.	Fz.-Ident.- Nummer / VIN	Typ- und Aus- führungs- schlüssel	Motor / Engine
Combo-C	AA?? / ????????? C ? ¹⁾ BA?? / ????????? C ? ¹⁾	e1*98/14*0179*06	W0L0XCF06...	437??? ^{1),2)}	Z16SE 64 kW/5400 min ⁻¹
	AB?? / ????????? C ? ¹⁾ BB?? / ????????? C ? ¹⁾			438??? ^{1),2)}	Y17DT 55 kW/4400 min ⁻¹
	AD?? / ????????? C ? ¹⁾ BD?? / ????????? C ? ¹⁾			535??? ^{1),2)} AET????? ^{1),2)}	Z14XEP 66 kW/5600 min ⁻¹
	AE?? / ????????? C ? ¹⁾ BE?? / ????????? C ? ¹⁾			536??? ^{1),2)}	Z13DT 51 kW/4000 min ⁻¹
	AG?? / ????????? C ? ¹⁾ BG?? / ????????? C ? ¹⁾			AAP????? ^{1),2)}	Z13DTJ 55 kW/4000 min ⁻¹

An o. a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirements (keine / none, oder / or */**/***)
1	Reifen / Tyre 195/50 R16 88H	auf Felge / rim size: 6 Jx16, ET 49 mm (Serienfelge / standard rim)	Nur als Sommerreifen / as summer tyre only ***

- * Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
- ** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
- *** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

¹⁾ beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen
²⁾ ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Die ggf. erforderliche Ein- oder Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO zu erfolgen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
im Auftrag

Flensburg, den 26.04.2007

Mbombi



Krafftahrt-Bundesamt

Krafftahrt-Bundesamt · DE-24932 Flensburg

Adam Opel GmbH
ITEZ-PKZ 4201
DE-65423 Rüsselsheim

Ihr Zeichen: IPC 42-01
Ihre Nachricht vom: 02.11.2006
Bei Antwort bitte angeben: 421 - 091
Ansprechpartner: Herr Mbombi
Telefon: (04 61) 3 16- 24 21
Telefax: (04 61) 3 16- 15 78
E-Mail: kba-sgb421@kba.de

Datum: 06.11.2006

Erteilung von Genehmigungen nach §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO
zu Fahrzeugtyp: S-D, EG-Typgenehmigung Nr. e1*2001/116*0379*01

Anlagen:
1 Kostenbescheid
1 Gutachten
1 Auszug

Sehr geehrte Damen und Herren,


die von Ihnen beantragte Genehmigung zur nachträglichen Änderung der o.a. Fahrzeuge entsprechend dem beigefügten Gutachten des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Darmstadt, vom 01.11.2006, Nr. TÜH-TB 2006-149.00, wird hiermit erteilt.

Der beigefügte "Auszug" dient dabei als Nachweis für diese Genehmigung und ist vom Fahrzeugführer als Kopie mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Die Gebühren ergeben sich aus dem beigefügten Kostenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Krafftahrt-Bundesamt
Im Auftrag



(Mbombi)



Dienstgebäude
Fördestraße 16
24944 Flensburg

Das Krafftahrt-Bundesamt hat gleitende
Arbeitszeit. Besuchszeit deshalb nur
Mo. - Do. von 8:30 - 15:00 Uhr,
Fr. von 8:30 - 14:00 Uhr,
sonst nach Vereinbarung.
Bitte haben Sie Verständnis.

Telefon:
(0461) 3 16-0
(Vermittlung)
E-Mail-Adresse:
Abt-Technik@kba.de
Internet: www.kba.de

Telefax:
(0461) 3 16 16 50
(0461) 3 16 14 95

Konto:
Deutsche Bundesbank - Filiale Kiel -
Kto.-Nr.: 210 010 30
BLZ: 210 000 00
IBAN: DE42 2100 0000 0021 0010 30
BIC: MARKDEF 1210
TAX-No. 152 900 8224



1. Hersteller / <i>Manufacturer</i>	:	Adam Opel GmbH					
2. Fahrzeugklasse / <i>Vehic. Class</i>	:	M1					
3. Typ / <i>Type</i>	:	S-D					
4. Genehmigungs-Nummer / <i>Approval No.</i>	:	e1*2001/116*0379*01					
5. Antrag / <i>Application</i>	:	Adam Opel GmbH vom / <i>from</i> 01.11.2006					
6. Gegenstand / <i>Subject</i>	:	Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig					
Variante / <i>Variant</i>	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">?A??^{1), 2)}</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">?B??^{1), 2)}</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">?C??^{1), 2)}</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">?D??^{1), 2)}</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">?E??^{1), 2)}</td> </tr> </table>	?A?? ^{1), 2)}	?B?? ^{1), 2)}	?C?? ^{1), 2)}	?D?? ^{1), 2)}	?E?? ^{1), 2)}
?A?? ^{1), 2)}	?B?? ^{1), 2)}	?C?? ^{1), 2)}	?D?? ^{1), 2)}	?E?? ^{1), 2)}			
Gültig ab Gen.-Nr. / <i>Valid from Approval-No.</i>	:	e1*2001/116*0379*00					
Fahrzeug-Ident.-Nr. / <i>Vehicle identification No.</i>	:	W0L0SDL08..... W0L0SDL68..... ¹⁾²⁾					
Motor / <i>Engine</i>	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Z10XEP, 44 kW / 5600 min⁻¹</td> <td style="width: 20%;">Z12XEP, 59 kW / 5600 min⁻¹</td> <td style="width: 20%;">Z14XEP, 66 kW / 5600 min⁻¹</td> <td style="width: 20%;">Z13DTJ, 55 kW / 4000 min⁻¹</td> <td style="width: 20%;">Z13DTH, 66 kW / 4000 min⁻¹</td> </tr> </table>	Z10XEP, 44 kW / 5600 min ⁻¹	Z12XEP, 59 kW / 5600 min ⁻¹	Z14XEP, 66 kW / 5600 min ⁻¹	Z13DTJ, 55 kW / 4000 min ⁻¹	Z13DTH, 66 kW / 4000 min ⁻¹
Z10XEP, 44 kW / 5600 min ⁻¹	Z12XEP, 59 kW / 5600 min ⁻¹	Z14XEP, 66 kW / 5600 min ⁻¹	Z13DTJ, 55 kW / 4000 min ⁻¹	Z13DTH, 66 kW / 4000 min ⁻¹			
Typ- und Ausführungsschlüssel <i>nat. Type and Version Code (D)</i>	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">AFO????^{1), 2)}</td> <td style="width: 20%;">AFQ????^{1), 2)}</td> <td style="width: 20%;">AFR????^{1), 2)}</td> <td style="width: 20%;">AFS????^{1), 2)}</td> <td style="width: 20%;">AFT????^{1), 2)}</td> </tr> </table>	AFO???? ^{1), 2)}	AFQ???? ^{1), 2)}	AFR???? ^{1), 2)}	AFS???? ^{1), 2)}	AFT???? ^{1), 2)}
AFO???? ^{1), 2)}	AFQ???? ^{1), 2)}	AFR???? ^{1), 2)}	AFS???? ^{1), 2)}	AFT???? ^{1), 2)}			

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirement (keine / none, oder / or */**/***)
1	Reifen / Tyre 185/60 R15 84Q M+S	auf Felge / rim size: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / standard rim)	für Motor / for engine Z10XEP Z12XEP Z14XEP /***
2	Reifen / Tyre 185/60 R15 88Q M+S	auf Felge / rim size: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / standard rim)	für Motor / for engine Z13DTJ Z13DTH / ***

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich

** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich

*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

1) beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen

2) ersichtlich im Fahrzeugdokument



7. Technische Beurteilung / *Technical judgement*

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

The mentioned vehicle parts are included in vehicle approval. There no technical objections against the above described modification.

8. Vorschriftsmäßigkeit

Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

The approval of the vehicle is still valid after modification of the vehicle if the boundary conditions and requirements are fulfilled.

9. Anlage: AUSZUG aus der EG-Genehmigung Nr. / *Excerpt of WVTA No.e1*2001/116*0379*01*

**PRÜFLABORATORIUM
TEST LABORATORY
- AUTOMOTIVE -**

akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Bundesrepublik Deutschland

*accredited by accreditation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Federal Republic of Germany*

unter DAR-Registriernummer / DAR-Registration number:

KBA-P 00005-95

64285 Darmstadt, 01.11.2006

41563449
4400076060



Dipl.-Ing. E.-G. Alex



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

A U S Z U G

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : e1*2001/116*0379*01 vom 08.09.2006
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2006-149.00 der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Fahrzeughersteller : Adam Opel GmbH

Fahrzeug- typ / Type	Variante/Version Variant / Version	Gültig ab Gen.-Nr. valid from Approval No.	Fz.-Ident.- Nummer / VIN	Typ- und Aus- führungs- schlüssel	Motor / Engine
S-D	?A?? / ??????????? 1)	e1*2001/116*0379*00	W0LOSDL08....., W0LOSDL48.....	AFO????? 1),2)	Z10XEP/ 44 kW/5600 min ⁻¹
	?B?? / ??????????? 1)			AFQ????? 1),2)	Z12XEP/ 59 kW/5600 min ⁻¹
	?C?? / ??????????? 1)			AFR????? 1),2)	Z14XEP/ 66 kW/5600 min ⁻¹
	?D?? / ??????????? 1)			AFS????? 1),2)	Z13DTJ/ 55 kW/4000 min ⁻¹
	?E?? / ??????????? 1)			AFT????? 1),2)	Z13DTH/ 66 kW/4000 min ⁻¹

An o. a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirements (keine / none, oder / or */**/***)
1	Reifen / Tyre 185/60 R15 84Q M+S	auf Felge / rim size: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / standard rim)	für Motor / for engine Z10XEP Z12XEP Z14XEP /***
2	Reifen / Tyre 185/60 R15 88Q M+S	auf Felge / rim size: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / standard rim)	für Motor / for engine Z13DTJ Z13DTH / ***

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich

** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich

*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Die ggf. erforderliche Ein- oder Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeug-sachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO zu erfolgen.

1) beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen

2) ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag

Flensburg, den 06.11.2006

Mbombi



Kraftfahrt-Bundesamt

Kraftfahrt-Bundesamt • DE-24932 Flensburg

Adam Opel AG
ITEZ-PKZ 4201
DE-65423 Rüsselsheim am Main

Ihr Zeichen: Sabine Schmitter
Ihre Nachricht vom: 16.11.2011
Bei Antwort bitte angeben: 421 - 091
Ansprechpartner: Herr Homuth
Telefon: (04 61) 3 16- 20 93
Telefax: (04 61) 3 16- 15 78
E-Mail: kba-sgb421@kba.de

Datum: 18.11.2011

Erteilung von Genehmigungen nach §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO
zu Fahrzeugtyp: S-D , EG-Typgenehmigung Nr. e1*2001/116*0379*20

Anlagen:
1 Kostenbescheid
1 Gutachten
1 Auszug

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen beantragte Genehmigung zur nachträglichen Änderung der o.a. Fahrzeuge entsprechend dem beigefügten Gutachten des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Pfungstadt, vom 16.11.2011, Nr. TÜH-TB 2011-177.00, wird hiermit erteilt.

Der beigefügte "Auszug" dient dabei als Nachweis für diese Genehmigung und ist vom Fahrzeugführer als Kopie mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Die Gebühren ergeben sich aus dem beigefügten Kostenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag

Kim Homuth

Dienstgebäude
Förderstraße 16
24944 Flensburg

Telefon:
(0461) 3 16-0

Telefax:
(0461) 3 16 16 50
(0461) 3 16 14 95

E-Mail:
Abt-Technik@kba.de

Internet:
www.kba.de

Konto:
Deutsche Bundesbank - Filiale Kiel -
BLZ: 210 000 00, Kto.-Nr.: 210 010 30
IBAN: DE42 2100 0000 0021 0010 30
BIC: MARKDEF 1210



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: e1*2001/116*0379*20

Number of the approval:

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**



1. Hersteller / <i>Manufacturer</i>	:	Adam Opel AG
2. Fahrzeugklasse / <i>Vehic. Class</i>	:	M1
3. Typ / <i>Type</i>	:	S-D
4. Genehmigungs-Nummer / <i>Approval No.</i>	:	e1*2001/116*0379*20
5. Antrag / <i>Application</i>	:	Adam Opel AG vom / <i>from</i> 16.11.2011
6. Gegenstand / <i>Subject</i>	:	Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig
Variante / <i>Version Variant / Version</i>	:	?1?? / ??????????P? ¹⁾
Gültig ab Gen.-Nr. / <i>Valid from Approval-No.</i>	:	e1*2001/116*0379*19
Fahrzeug-Ident.-Nr. / <i>Vehicle identification No.</i>	:	W0LSDL08????????? ¹⁾
Motor / <i>Engine</i>	:	A16LER, 155 kW / 5850min ⁻¹
Typ- und Ausführungsschlüssel <i>nat. Type and Version Code (D)</i>	:	AUI0000? ¹⁾

Lfd. Nr. / <i>No.</i>	Fahrzeugteil(e) / <i>Vehicle part(s)</i>	Randbedingungen / <i>Conditions</i>	Auflagen / <i>Requirement (keine / none, oder / or **/***)</i>
1	Reifen / <i>Tyre</i> 225/35 R18 87W	auf Felge / <i>rim size:</i> 8Jx18, ET 43 mm nur in Verbindung mit Teileschlüssel AART / <i>in connection with part ident.code AART only</i>	für Variant / <i>Version for variant / version</i> ?1?? / ??????????P? ¹⁾ nur Felgen mit dem angegebenen Teileschlüssel / <i>rims only with the specified part ident. code</i> / ***
	205/45 R17 88Q M+S und / <i>and</i> 215/45 R17 87Q M+S	7 ½ Jx17, ET 45 mm nur in Verbindung mit Teileschlüssel AAX2/ <i>in connection with part ident.code AAX2 only</i>	

- * Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
- ** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
- *** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich
- ? variabel

¹⁾ beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen



7. Technische Beurteilung / *Technical judgement*

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

The mentioned vehicle parts are included in vehicle approval. There no technical objections against the above described modification.

8. Vorschriftsmäßigkeit

Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

The approval of the vehicle is still valid after modification of the vehicle if the boundary conditions and requirements are fulfilled.

9. Anlage: AUSZUG aus der EG-Genehmigung Nr. / *Excerpt of WVTa No.e1*2001/116*0379*20*

**PRÜFLABORATORIUM
TEST LABORATORY**

Automotive

der / of

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Technischer Dienst benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Technical Service designated by the designation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Bundesrepublik Deutschland
Federal Republic of Germany

64319 Pfungstadt, 16.11.2011

42396680
4400139431



Dipl.-Ing. E.-G. Alex



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

AUSZUG

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : e1*2001/116*0379*20
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2011-177.00 der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Fahrzeughersteller : Adam Opel AG

Fahrzeug- typ / Type	Variante/Version Variant / Version	Gültig ab Gen.-Nr. valid from Ap- proval No.	Fz.-Ident.- Nummer / VIN	Typ- und Ausführungs- schlüssel	Motor / Engine Getriebe / gear box
S-D	?1?? / ??????????P? ¹⁾	e1*2001/116*0379*19	W0LSDL08???? ????? ¹⁾	AUI 0000? ²⁾	A16LER/ 155 kW/5850 min ⁻¹

An o. a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirements (keine / none, oder / or */**/**)
1	Reifen / Tyre 225/35 R18 87W	auf Felge / rim size: 8Jx18, ET 43 mm nur in Verbindung mit Teileschlüssel AART / in connection with part ident.code AART only	für Variant / Version for variant / version ?1?? / ???????????P? nur Felgen mit dem ange- gebenen Teileschlüssel / rims only with the speci- fied part ident. code
	205/45 R17 88Q M+S und / and 215/45 R17 87Q M+S	7 ½ Jx17, ET 45 nur in Verbindung mit Teileschlüssel AAX2/ in connection with part ident.code AAX2 only	/ ***

- * Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
- ** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
- *** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

¹⁾ beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen
²⁾ ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Die ggf. erforderliche Ein- oder Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO zu erfolgen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug ~~einschließlich der erforderlichen Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus (s. u.)~~ mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
im Auftrag

Homuth

Beglaubigt:

Unger



Flensburg, den 18.11.2011

~~Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus~~

Fahrzeug-Ident.-Nr. ÷ _____

Ein- bzw. Anbau des/der Fahrzeugteil(e) unter o.a. lfd. Nr. ÷ _____

~~Hiermit wird bestätigt, dass der Ein- bzw. Anbau ordnungsgemäß erfolgte und das Fahrzeug insoweit den o.a. Angaben und den geltenden Vorschriften entspricht.~~

~~Ort und Datum:~~

~~Unterschrift _____ Stempel~~

Gutachterliche Stellungnahme

Nr. / No. : **TÜH TB 2008 – 178.00**
Im Auftrag der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive



Typ : **X83**
Hersteller : **Adam Opel GmbH**

Blatt / Sheet : 1

Gutachterliche Stellungnahme

Nr. / No. TÜH TB 2008 – **178.00**

zur Vorlage bei der Zulassungsstelle
zur
Berichtigung der Fahrzeugdokumente

Name und Anschrift des Auftraggebers : **Adam Opel GmbH**
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

0. Allgemeine Angaben

- 0.1. Fahrzeugtyp : **X83**
- 0.2. Hersteller : **Adam Opel GmbH**
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim
- 0.4. Grund der Änderung : **Aufgrund einer Berichtigung, die in der EG-Gesamt-Betriebserlaubnis Nr. e1*98/14*0170*14 vollzogen wurde, müssen bei folgenden Varianten/Versionen die Fahrzeug-Dokumente und das Fabrikschild geändert werden.**
- 0.5. Betroffene Varianten / Versionen : **BM11 7A42AH026AG6**
CM11 7A86BJ026AG9
GM11 7A38AH026AG7
BH11 7A42AH026AG6
CH11 7A86BJ026AG9
GH11 7A38AH026AG7
CL11 7A87AH027CG9
- 0.6. Betroffene Betriebserlaubnis-Nr. : **e1*98/14*0170*11**
e1*98/14*0170*12
e1*98/14*0170*13

Gutachterliche Stellungnahme

Nr. / No. : **TÜH TB 2008 – 178.00**
Im Auftrag der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive



Typ : **X83**
Hersteller : **Adam Opel GmbH**

Blatt / Sheet : 2

1. Änderungen in Fahrzeugdokumente

Folgende Änderungen sind in :
Fahrzeugdokumenten vorzunehmen

Feld			Eintragung
7.1	Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg:	Achse 1	1550 1450
8.1	Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg	Achse 1	1550 1450
7.2	Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg:	Achse 2	1650 1550
8.2	Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg	Achse 2	1650 1550
22	Bemerkungen und Ausnahmen		15.1/15.2: AUCH GEN. 195/65 R16C (100/98)T*

2. **Austausch des Fabrikschildes** : **Aufgrund der Berichtigung der zul. Achslasten muss das eingeklebte Fabrikschild ausgetauscht werden. Nach Austausch des Fabrikschildes erfolgt eine Bestätigung durch den Opel Service Betrieb (siehe Anlage).**

3. Anlagen : Bestätigung des Opel Service Betriebes über den Austausch des Fabrikschildes

Darmstadt, 04.09.2008

41871496



Dipl.-Ing. E.-G. Alex
Amtl. Anerkannter Sachverständiger

Diese Gutachterliche Stellungnahme besteht aus Blatt 1-2 sowie 1 Anlage



Auftraggeber : **Adam Opel GmbH**
Typ : **X83**

Seite 1 von 1

Bestätigung

**Ich / wir bestätige(n), dass das Fabrikschild mit den korrigierten Achslastaufschriften
in meinem / unserem Betrieb
sachgemäß ausgetauscht haben**

Fahrzeugtyp : X83
Betriebslaubnis-Nr. : e1*98/14*0170
Fahrzeugidentifizierungs-Nummer :
Zul. Achslast Achse 1 : **1450 kg**
Zul. Achslast Achse 2 : **1550 kg**

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift, Firmenstempel

Diese Bestätigung ist der Zulassungsstelle zur Änderung der Fahrzeugdokumente vorzulegen.

Kraftfahrt-Bundesamt

Kraftfahrt-Bundesamt · DE-24932 Flensburg

Adam Opel GmbH
ITEZ-PKZ 4201
DE-65423 Rüsselsheim

Ihr Zeichen: IPC 42-01
Ihre Nachricht vom: 03.09.2010
Bei Antwort bitte angeben: 421 - 091
Ansprechpartner: Herr Homuth
Telefon: (04 61) 3 16- 24 21
Telefax: (04 61) 3 16- 15 78
E-Mail: kba-sgb421@kba.de

Datum: 15.09.2010

Erteilung von Genehmigungen nach §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO
zu Fahrzeugtyp: S-D/Monocab B, EG-Typgenehmigung Nr. e4*2007/46*0165*01

Anlagen:
1 Kostenbescheid
1 Gutachten
1 Auszug

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen beantragte Genehmigung zur nachträglichen Änderung der o.a. Fahrzeuge entsprechend dem beigefügten Gutachten des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Darmstadt, vom 03.09.2010, Nr. TÜH-TB 2010.211.00, wird hiermit erteilt.

Der beigefügte "Auszug" dient dabei als Nachweis für diese Genehmigung und ist vom Fahrzeugführer als Kopie mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Die Gebühren ergeben sich aus dem beigefügten Kostenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag


(M.Gaßmann)



Dienstgebäude
Fördestraße 16
24944 Flensburg

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat gleitende
Arbeitszeit. Besuchszeit deshalb nur
Mo.- Do. von 8:30 - 15:00 Uhr,
Fr. von 8:30 - 14:00 Uhr,
sonst nach Vereinbarung.
Bitte haben Sie Verständnis.

Telefon:
(0461) 3 16-0
(Vermittlung)
E-Mail-Adresse:
Abt-Technik@kba.de
Internet: www.kba.de

Telefax:
(0461) 3 16 16 50
(0461) 3 16 14 95

Konto:
Deutsche Bundesbank - Filiale Kiel -
Kto.-Nr.: 210 010 30
BLZ: 210 000 00
IBAN: DE42 2100 0000 0021 0010 30
BIC: MARKDEF 1210
TAX-No. 152 900 8224



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: e4*2007/46*0165*01

Number of the approval:

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch die Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck nach den Regeln der zugrundeliegenden Vorschriften Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt can at any time check or have checked the proper exercise of the conferred authority taken from this approval, in particular the approval standards. For this purpose, samples can be taken or have taken according to the rules of the underlying regulations.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**



1. Hersteller / <i>Manufacturer</i>	:	Adam Opel GmbH				
2. Fahrzeugklasse / <i>Vehic. Class</i>	:	M1				
3. Typ / <i>Type</i>	:	S-D/MONOCAB B				
4. Genehmigungs-Nummer / <i>Approval No.</i>	:	e4*2007/46*0165*01				
5. Antrag / <i>Application</i>	:	Adam Opel GmbH vom / <i>from</i> 03.09.2010				
6. Gegenstand / <i>Subject</i>	:	Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig				
Variante / <i>Version</i> Variant / <i>Version</i>	:	????? / ?????????A? ????? / ?????????B? ????? / ?????????C? ????? / ?????????D? ????? / ?????????E? ????? / ?????????F? ????? / ?????????G? ????? / ?????????H?				
Gültig ab Gen.-Nr. / <i>Valid from Approval-No.</i>	:	e4*2007/46*0165*00				
Fahrzeug-Ident.-Nr. / <i>Vehicle identification No.</i>	:	WOLS?9????4???????				
Motor / <i>Engine</i>	:	A13DTC, 55 kW / 4000 min ⁻¹	A14XER, 74 kW / 6000 min ⁻¹	A14NEL, 88 kW / 4800-6000 min ⁻¹	A14NET, 103 kW / 4900-6000 min ⁻¹	A17DT, 74 kW / 4000 min ⁻¹
Typ- und Ausführungsschlüssel <i>nat. Type and Version Code (D)</i>	:	ALY?????	ALU?????	ALW?????	ALX?????	ALZ?????
Betrifft lfd. Nr / <i>refers to No.</i>	:	1	1	1	1	2

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirement (keine / none, oder / or */**/***)
1	Reifen / Tyre 205/55 R16 91H	auf Felge / rim size: 6 ½ Jx16, ET 37 oder / or 39 mm	für Variant / Version / Motor for variant / version / engine ?A?? / ?????????A?/A13DTC ?A?? / ?????????B?/A13DTC ?C?? / ?????????A?/A14XER ?C?? / ?????????B?/A14XER ?D?? / ?????????C?/A14NEL ?D?? / ?????????D?/A14NEL ?E?? / ?????????E?/A14NET ?E?? / ?????????F?/A14NET / ***
2	Reifen / Tyre 205/55 R16 94V	auf Felge / rim size: 6 ½ Jx16, ET 37 oder / or 39 mm	für Variant / Version / Motor for variant / version / engine ?H?? / ?????????G?/A17DT ?H?? / ?????????H?/A17DT / ***

- * Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
- ** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
- *** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich
- ? variabel



7. Technische Beurteilung / *Technical judgement*

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

The mentioned vehicle parts are included in vehicle approval. There no technical objections against the above described modification.

8. Vorschriftsmäßigkeit

Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

The approval of the vehicle is still valid after modification of the vehicle if the boundary conditions and requirements are fulfilled.

9. Anlage: AUSZUG aus der EG-Genehmigung Nr. / *Excerpt of WVTa No.e4*2007/46*0165*01*

**PRÜFLABORATORIUM
TEST LABORATORY**

Automotive

der / of

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Technischer Dienst benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Technical Service designated by the designation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Bundesrepublik Deutschland
Federal Republic of Germany

64285 Darmstadt, 03.09.2010

42165298
4400126712



Dipl.-Ing. E.-G. Alex



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

AUSZUG

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : e4*2007/46*0165*01
 und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2010-211.00 der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
 Fahrzeughersteller : Adam Opel GmbH

Fahrzeugtyp / Type	Variante/Version Variant / Version	Gültig ab Gen.-Nr. valid from Approval No.	Fz.-Ident.- Nummer / VIN	Typ- und Aus- führungs- schlüssel	Motor / Engine
S-D/Monocab B	???? / ????????A? und / and ???? / ????????B?	e4*2007/46*0165*00	W0LS9????4?????	ALY?????	A13DTC, 55 kW / 4000 min ⁻¹
	???? / ????????C? und / and ???? / ????????D?			ALU?????	A14XER, 74 kW / 6000 min ⁻¹
	???? / ????????E? und / and ???? / ????????F?			ALW?????	A14NEL, 88 kW / 4800-6000 min ⁻¹
	???? / ????????G? und / and ???? / ????????H?			ALX?????	A14NET, 103 kW / 4900-6000 min ⁻¹
	???? / ????????G? und / and ???? / ????????H?			ALZ?????	A17DT, 74 kW / 4000 min ⁻¹

An o. a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirements (keine / none, oder / or */**/**)
1	Reifen / Tyre 205/55 R16 91H	auf Felge / rim size: 6 ½ Jx16, ET 37 oder / or 39 mm	für Variant / Version /Motor / for variant / version / engine ? ?A?? / ?????????A?/A13DTC ?A?? / ?????????B?/A13DTC ?C?? / ?????????A?/A14XER ?C?? / ?????????B?/A14XER ?D?? / ?????????C?/A14NEL ?D?? / ?????????D?/A14NEL ?E?? / ?????????E?/A14NET ?E?? / ?????????F?/A14NET / ***
2	Reifen / Tyre 205/55 R16 94V	auf Felge / rim size: 6 ½ Jx16, ET 37 oder / or 39 mm	für Variant / Version /Motor / for variant / version / engine ? ?H?? / ?????????G?/A17DT ?H?? / ?????????H?/A17DT / ***

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
 ** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
 *** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

? variabel



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : e4*2007/46*0165*01
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2010-211.00 der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Fahrzeughersteller : Adam Opel GmbH

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Die ggf. erforderliche Ein- oder Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO zu erfolgen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug ~~einschließlich der erforderlichen Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus (s. u.)~~ mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
im Auftrag
M. Gaßmann

Beglaubigt:

C. Hansen
(C.Hansen)



Flensburg, den 15.09.2010

~~Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus~~

Fahrzeug-Ident.-Nr. : _____

Ein- bzw. Anbau des/der Fahrzeugteil(e) unter o.a. lfd. Nr. : _____

~~Hiermit wird bestätigt, dass der Ein- bzw. Anbau ordnungsgemäß erfolgte und das Fahrzeug insoweit den o.a. Angaben und den geltenden Vorschriften entspricht.~~

Ort und Datum: _____

Unterschrift _____ Stempel